

岳阳市云溪区第一中学设备采购项目公开招标

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CGXM2026430603000008

原公告的采购项目名称：岳阳市云溪区第一中学设备采购项目

原公告的采购计划备案号：(2026)430603000009-1,(2026)430603000009-2，(2026)430603000009-3

首次公告日期：2026 年 7 月 21 日

原公告开标时间：2026 年 8 月 10 日 09 时 30 分 00 秒

延期开标时间：2026 年 8 月 24 日 09 时 30 分 00 秒

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件

更正内容：

更正前内容	更正后内容
出口防火墙： 3. 支持策略模拟功能， 可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现， 方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 7. PS 规则数量≥15000 条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用，要求系统自带 IPS 入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的 IPS 入侵检测防御模板。 10. 支持自定义安全区域， 支持自定义应用分组，方便用户基于不同的应用组配置安全策略，支持查看应用和应用组被策略引用的情况；基于安全区域	出口防火墙： 4. 支持策略模拟功能， 可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现， 方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 7. IPS 规则数量≥15000 条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用，要求系统自带 IPS 入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的 IPS 入侵检测防御模板。 9. 支持自定义安全区域， 支持自定义应用分组，方便用户基于不同的应用组配置安全策略，支持查看应用和应用组被策略引用的情况；基于安全区域

的访问控制策略，同时支持查看安全区域被安全策略的引用情况；提供预定义服务端口、支持配置自定义服务端口，支持服务组，支持查看被策略引用的情况。 11. 支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近 1 天，最近 1 周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出； 支持自定义外发系统日志、安全日志等。	的访问控制策略，同时支持查看安全区域被安全策略的引用情况；提供预定义服务端口、支持配置自定义服务端口，支持服务组，支持查看被策略引用的情况。 10. 支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近 1 天，最近 1 周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出； 支持自定义外发系统日志、安全日志等。
云桌面服务器：11 、 1U 机架式服务器。	云桌面服务器：1、1U 机架式服务器。
新建隔断墙体：600*200*200 轻质隔断砖砌筑	新建隔断墙体：600*200*200mm 轻质隔断砖砌筑
强电桥架：100*100*1.0 喷塑镀锌桥架	强电桥架：100*100*1.0mm 喷塑镀锌桥架
弯头：100*100*1.0 喷塑镀锌	弯头：100*100*1.0mm 喷塑镀锌
弱电桥架：200*100*1.2 喷塑镀锌桥架	弱电桥架：200*100*1.2mm 喷塑镀锌桥架
弯头：200*100*1.2 喷塑镀锌	弯头：200*100*1.2mm 喷塑镀锌
弱电桥架：100*100*1.0 喷塑镀锌桥架	弱电桥架：100*100*1.0mm 喷塑镀锌桥架
防静电地板：600*600*35 防静电陶瓷面地板 架空 150mm 含安装支架、脚垫	防静电地板：600*600*35mm 防静电陶瓷面地板 架空 150mm 含安装支架、脚垫
智慧黑板： 三、内置插拔式模块化电脑： 1. CPU 采用 Intel 第 12 代或以上平台处理器酷睿 I5 处理器； 4. 接口：整机非外扩展具备 ≥5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频 5、采用 80pin Intel 通用标准接口，即插即用，易于维护；	智慧黑板： 三、内置插拔式模块化电脑： 1. CPU 采用同等或优于 Intel 第 12 代 I5 性能处理器。 4.接口：整机非外扩展具备 ≥5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频 5.采用 80pin Intel 通用标准接口，即插即用，易于维护；
智慧黑板： 一、整体功能参数： 5. 为确保使用安全可靠，智慧黑板显示屏屏体采用温室屏技术，配备特殊面板散热涂层，有效降低屏	智慧黑板： 一、整体功能参数： 5.智慧黑板显示屏应具备良好的散热技术，能有效控制日常教学屏幕工作温度。

幕工作温度。	
智慧黑板：7.智慧黑板内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素 $\geq 1900W$ ，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能。	智慧黑板：7.智慧黑板内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素 ≥ 1900 万，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能。
云桌面计算平台：1.管理平台采用 B/S（Broswer/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 6.要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。 12.为避免用户数据外泄，分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。 13.支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥ 64 个。 14.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP 地址、操作时间、操作内容等。	云桌面计算平台：1.管理平台采用 B/S（Browser/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 6.要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。 11.为避免用户数据外泄，分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。 12.支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥ 64 个。 13.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP 地址、操作时间、操作内容等。
云桌面虚拟化系统：8.使用 B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。	云桌面虚拟化系统：8.使用 B/S（Browser/Server）软件架构，中文图形化管理页面。
视频展台：1.为保证系统的稳定性，设备需要和智慧黑板同一品牌。	视频展台：1、为保障设备互联互通稳定可靠，视频展台需可与本项目智慧黑板完整适配，实现功能全部调用；由投标人对整体兼容性、系统稳定性承担全部责任。

精密空调 12.5KW:12.5KW 精密空调，含室外机	制冷量 $\geq 12.5\text{kW}$ ，显冷量 $\geq 12.5\text{kW}$ ，含配套室外机，满足机房环境使用要求。
UPS 主机：20KVA 380VAC/50Hz	额定容量 $\geq 20\text{KVA}$ ，三相输入三相输出，输入 380VAC/50Hz；
防盗门：尺寸：2050 $\times$ 1170mm（标准子母门）	机房标准防盗子母门，适配现场门洞，门洞参考尺寸 2050 $\times$ 1170mm，满足机房防火防盗相关要求。
机房柜式七氟丙烷灭火装置：充装密度为：950Kg/m ³ 、喷射时间 $\leq 10\text{s}$ ，启动电流：1.1A。	机房柜式七氟丙烷灭火装置：充装密度为： $\geq 950\text{Kg/m}^3$ 、喷射时间 $\leq 10\text{s}$ ，启动电流：1.1A。
出口网关： 4. 求支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换。 6.URL 数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持三年内免费升级，URL 数据库和应用特征库支持远程 HTTP 自动升级级。	出口网关： 4. 支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换。 6.URL 数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持三年内免费升级，URL 数据库和应用特征库支持远程 HTTP 自动升级。
平台服务器：1. 架式服务器。	平台服务器：1. 机架式服务器。
教师演示讲台：5、铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。	教师演示讲台：5、铰链：采用液压缓冲式防腐铰链，五金件需通过 ≥ 48 小时中性盐雾测试无锈蚀；依据家具五金行业标准进行耐久性测试，连续开合 100000 次后，铰链主体无永久变形、开合阻尼性能无明显衰减，启闭顺畅无松动异响。
学生桌水槽柜：5、水槽台的甲醛放量应符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准。	学生桌水槽柜：5、水槽台的甲醛释放量应符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准。
试剂架：试剂架立柱底座：采用 ≥ 2.0 厚镀锌冷轧钢冲压成 U 字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱。	试剂架：试剂架立柱底座：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚镀锌冷轧钢冲压成 U 字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱。
通风操作柜：移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成。	通风操作柜：移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成。
通风操作柜：配件：水路配有进口一次性成型壁式	通风操作柜：配件：水路配有一次性成型壁式 PP

PP 小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。	小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。
仪器柜：GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》	仪器柜：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》
多功能柱：3、表面可迁移元素需符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》标准中相关规定。	多功能柱：3、表面可迁移元素需符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准中相关规定。
准备台：1、规格：2400*1200*780mm（含水槽台长 3000mm）±10mm	准备台：1、规格：3000*1200*780mm（主体操作台 2400mm，水槽台长 600mm）±10mm
生物实验室配置方案 教师讲台水槽：1、塑料水槽规格：550*450*290mm	生物实验室配置方案 教师讲台水槽：1、塑料水槽规格：≥ 550*450*290mm
GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》	GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

更正日期：2026 年 8 月 7 日

四、疑问与质疑

本更正公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。

供应商认为本更正内容存在歧视性的，应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出

五、其他补充事宜

六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：岳阳市云溪区第一中学

地址：岳阳市云溪区

联系人：刘启明

联系电话：15173068668

2、采购代理机构信息

名称：湖南泽邦项目咨询管理有限公司

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌路 585 号

联系人：刘文辉

联系电话：18528290569

3、项目联系方式

项目联系人：刘启明

电话：15173068668