

政府采购 竞争性磋商文件

采购项目名称：嘉禾县人民法院安防设施设备配备项目

采购人：嘉禾县人民法院

采购计划备案编号：(2026)4300000002561-1

采购代理机构编号:LYZC-CZ-2026031

采购代理机构：湖南凌云咨询集团有限公司

2026 年 10 月

目 录

第一章 磋商邀请	2
第二章 磋商邀请须知	3
磋商须知前附表	7
磋商须知正文	12
附录 1：评标方法细则	24
第三章 政府采购合同格式	39
第四章 采购内容及要求	41
第五章 响应文件的组成	62
一、磋商响应声明	63
二、联合体协议	67
三、供应商的资格证明资料	68
四、采购需求响应表	72
五、技术/商务响应与偏离表	74
六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表	75
七、报价一览表及报价文件	80
八、供应商认为需要提供的其它资料	84
九、最后报价	85

第一章 磋商邀请

嘉禾县人民法院的嘉禾县人民法院安防设施设备配备项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：嘉禾县人民法院安防设施设备配备项目

2、政府采购计划编号：(2026)430000002561-1

3、委托代理编号：LYZC-CZ-2026031

4、采购项目预算：¥648800.00 元

☐支持预付款，预付比例：/

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6、合同定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

7、合同履行期限：45 天

8、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6 号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

二、采购需求

序号	包名称	简要技术要求	数量	标的预算	节能产品	进口产品
1	嘉禾县人民法院安防设施设备配备项目	详见采购需求	1 项	¥648800.00 元	☐	☐

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商资格条件：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- （5）法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17 号）相关规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）

参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐专门面向：☐中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位。

☐强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。

3、采购项目的特定资格条件：/。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

五、获取磋商文件的时间、地点、方式

凡有意参加投标者请你单位于2026年10月12日至2026年10月16日，每日上午9:00~12:00，下午14:30~17:30，节假日除外，持本人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)和到湖南凌云咨询集团有限公司（郴州市青年大道11号湘南风情康居园19栋）领取磋商文件。

六、递交首次响应文件截止时间

1、投标截止时间：2026年10月22日9时30分（北京时间）。

2、开标时间：2026年10月22日9时30分（北京时间）。

3、开标地点：湖南凌云咨询集团有限公司（郴州市青年大道11号湘南风情康居园19栋）。

4、法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席。

4.1 法人代表参加的，出示本人身份证原件，法定代表人身份证明复印件（加盖公章）、投标保证金转账凭证复印件（加盖公章）。

4.2 如果是委托代理人参加的，出示代理人身份证原件、授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明复印件（加盖单位公章）、投标保证金转账凭证复印件（加盖公章）。开标现场要检验投标代表身份证，否则，其投标将被拒绝。

5、逾期送达或者不按磋商文件要求密封的投标文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

七、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、

采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67 号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、联系方式

采 购 人：嘉禾县人民法院

地 址：嘉禾县珠泉镇鳌峰路与嘉禾大道交汇处附近东

联 系 人：曾亮

电 话：13873536220

采购代理机构：湖南凌云咨询集团有限公司

地 址：郴州市青年大道 11 号湘南风情康居园栋

联 系 人：王海云

电 话：18774285131

附件 1：湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□。

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章):

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

第二章 磋商邀请须知

磋商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
1	采购项目	嘉禾县人民法院安防设施设备配备项目
2	采购人	采 购 人：嘉禾县人民法院 地 址：嘉禾县珠泉镇鳌峰路与嘉禾大道交汇处附近东 联 系 人：曾亮 电 话：13873536220
3	采购代理机构	名称：湖南凌云咨询集团有限公司 地址：郴州市青年大道 11 号湘南风情康居园 19 栋 联 系 人：王海云 电 话：18774285131
4	供应商的邀请方式	发布公告
	领取竞争性磋商文件时应提供的资料	详见第一章 磋商通知
5	供应商资格条件	详见第一章 磋商通知
6	联合体形式	☒ 不接受 ☐ 接受
7	对联合体各方的要求	本项目不适用
8	现场勘察	本项目不组织集中现场勘察
9	采购进口产品	☒ 本采购项目拒绝进口产品参加投标； ☐ 本采购项目涉及到进口产品的已经财政部门审核同意购买进口产品。
10	政府采购强制采购： (1) 标记★符号的节能产品；(2) 其他。	☐ 否 ☒ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》（最新公布期）内标记★符号的节能产品。
11	政府采购优先采购： 1、非强制采购的节能产品； 2、环境标志产品； 3、支持中小企业发展； 4、其他。	1、节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。 ①属于节能产品、环境标志产品的，分别给予技术和价格项标准总分值 4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为：技术 4%、价格 4%。 2、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： ①小型和微型企业的，给予 10% 的价格扣除； ②给予联合体 / % 的价格扣除。本文件所称联合体价格扣除是

		指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除。 ③监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
12	政府采购支持中小企业融资	有融资需求的，可向银行咨询或登陆湖南省政府采购网查询。
13	政府采购信用担保	有投标担保、履约担保需求的，可向担保机构咨询或登陆湖南省政府采购网查询。
二、竞争性磋商文件		
1	信用信息查询渠道	信用中国网站（ http://www.creditchina.gov.cn ） 中国政府采购网站（ http://www.ccgp.gov.cn ） 信用湖南网站（ http://www.credithunan.gov.cn ） 湖南省政府采购网站（ http://www.ccgp_hunan.gov.cn ） 信用郴州网站（ http://xyz.czs.gov.cn ）
2	信用信息查询记录和证据留存的具体方式	投标人在本项目投标截止时间之前在规定的查询渠道进行查询，并将查询记录的网上截图打印件放入响应文件中，作为响应文件的组成部分。
3	信用信息查询审核的截止时点	至本项目投标截止时间止
4	信用信息的使用规则	信用信息查询记录的网上截图打印件交由磋商小组审核。
5	竞争性磋商文件的可能实质性变动内容	在磋商过程中，磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款可能发生实质性变动。如有，磋商小组将以书面形式告知所有参加磋商的投标人，投标人应以书面形式进行回应和答复。
6	竞争性磋商文件的提供期限	详见第一章 磋商通知
7	提交首次响应文件的截止时间	详见第一章 磋商通知
三、响应文件的编写		
1	采购项目预算和最高限价	（1）采购项目预算：648800.00 元 （2）采购最高限价：648800.00 元
2	样品提供的规定	☒ 不要求提供 ☐ 要求提供
3	磋商保证金	根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6 号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。
4	响应文件有效期	90 日（日历日）
5	响应文件份数	正本一份，副本二份，响应文件电子版一份（U 盘独立密封）
四、响应文件的递交		

1	响应文件密封要求	正本（单独密封包装）和副本（可全部密封包装在一起，也可每册单独密封包装）分别密封包装。注明“正本”或“副本”，加贴密封条，并在密封条的封口处加盖投标人公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。 注：响应文件未按要求密封包装的，采购人、采购代理机构将不予接收。	
2	密封袋封面上应标注的内容	1、“投标文件”（要求注明“正本”或“副本”） 2、_____投标文件 3、采购计划备案编号和采购代理机构编号 4、递交地点：_____ 5、“在 年 月 日（星期 ）上午 时 分之前不得开启”字样 6、投标人名称、地址和联系电话	
3	响应文件的递交地点	湖南凌云咨询集团有限公司（郴州市青年大道 11 号湘南风情康居园）	
五、响应文件的评审与磋商			
1	评标因素和标准	详见附录 1：评标方法细则	
2	权值	评审因素	权值
		投标报价	30
		技术部分	50
		商务部分	20
3	最后报价调整	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 <u>10</u> %；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 <u>/</u> %。 评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。	
4	技术、商务、价格得分或总得分调整	符合第二章第 9.1 款规定，按第二章第 31.6 款规定及本款分值调整： 1、节能产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。	

5	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（由投标人在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分）。 2、投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受环境标志产品等产品优惠中的一项累加。 3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。
六、成交结果信息公开与授予合同		
1	信息公告发布媒体	中国·湖南政府采购网（ http://www.ccgp-hunan.gov.cn ）
2	履约担保	☒ 不要求提供 ☐ 要求提供
七、其他规定		
1	采购代理服务费	以采购代理合同为准，按相关财政要求支付。
2	非实质性偏离的范围和幅度	一般商务条款，负偏离项数之和$\geq$__项将导致无效投标； 一般技术条款（参数），负偏离项数之和$\geq$__项将导致无效投标。 相同内容的条款不重复计算项数。
3	其他规定	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times$50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价（响应）供应商投标报价$\times$50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times$45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 说明：（一）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。 （二）评审委员会在评审中发现【异常低价审查】规定情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评审委员

		会启动异常低价投标审查后，属于第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 本项目采购过程中，采购人提供给投标人的所有资料，投标人须遵守保密规定，不得擅自提供给第三方。任何进入采购人涉密场所的人员必须遵守相关规定，不得将涉密场所情况泄露给第三方。投标人应及时删除电子邮件、U 盘中采购人提供的项目资料，以防止信息泄露。投标人若违法保密义务，应承担违约责任及相应的法律责任。
第三章 政府采购合同专用条款（前附表）		
1	合同当事人	甲方名称：嘉禾县人民法院 乙方名称：_____
2	交货地点	嘉禾县人民法院指定地点。
3	交货时间	交货时间：签订合同后 45 天内。
4	付款方式	合同约定
5	分包	☒ 不接受 ☐ 接受
6	伴随服务	第四章 采购内容及要求
7	解决争议的方式	☒ 诉讼 ☐ 仲裁，仲裁机构为郴州仲裁委员会
8	合同未尽事项	合同的签订以本项目磋商文件、中标单位响应文件为依据，未尽事项协商解决。

磋商须知正文

一、说明

1. 适用范围

本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称**磋商须知前附表**)中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见**磋商须知前附表**。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**磋商须知前附表**。

2.3 “投标人”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的投标人通过**磋商须知前附表**所述方式，邀请符合资格条件的投标人提交响应文件(含资格证明资料)，参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**磋商须知前附表**中规定的资格条件要求。

3.2 投标人为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

(2) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低

的投标人确定资质等级；

(3) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2) 与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系。

(3) 受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4. 参与磋商的费用

无论磋商的结果如何，投标人应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5. 授权委托书

投标人代表为投标人法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6. 联合体形式

6.1 除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2 投标人为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的投标人基本资格条件；

(3) 除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的投标人特定资格条件；

(4) 联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7. 现场勘察

7.1 投标人应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1 除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2 本章第 7.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1 优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予价格折扣；价格折扣比例见【询价须知前附表】。

9.2 强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。

9.3 价格评审优惠：

（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品，投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；价格扣除比例见【询价须知前附表】。

（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予该联合体投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；价格扣除比例见【询价须知前附表】。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政策。价格扣除比例见【询价须知前附表】。

9.4 政策交叉与叠加

（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；

（2）监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

9.5 部分投标产品属于优先采购的，以及小型和微型企业的投标人代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.6 投标人符合本章第 9.1 款、第 9.2 款、第 9.3 款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

(2)小微企业:按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库[2011]181号)规定,投标人和提供货物的制造商同时提供《小型、微型企业声明函》(格式)。

(3)监狱企业:按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件(复印件)。

(4)残疾人福利性单位:按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》(格式)。

9.7 投标人有融资、担保需求的,可查询相关银行、担保机构业务。

二、磋商文件

10. 磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成:

第一章 磋商邀请

第二章 磋商邀请须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 采购内容及要求

第五章 响应文件的组成

10.2 磋商小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动的内容,包括第四章采购内容及要求中的技术、服务要求以及合同条款,在**磋商须知前附表**中明确。

10.3 投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容,按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由,其风险由投标人承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1 磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见**磋商文件前附表**。

11.2 投标人应持**磋商文件前附表**规定的资料领取或购买磋商文件。

12. 提交首次响应文件的截止时间

投标人提交首次响应文件截止时间见**磋商须知前附表**。

13. 磋商文件的澄清或者修改

13.1 在提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前,以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人,不足3个工作日的,顺延投标人提交首次响应文件截止时间。

13.2 提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14. 一般要求

14.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、有效性和合法性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 投标人提交的响应文件及投标人与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 投标人应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15. 响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 磋商响应声明
- (2) 保证金
- (3) 供应商的资格证明材料
- (4) 施工组织设计
- (5) 商务/技术响应与偏离表
- (6) 享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
- (7) 投标报价一览表及报价文件
- (8) 供应商认为需提供的其他资料
- (9) 最后报价

15.2 在磋商过程中，投标人根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3 磋商文件规定可能发生实质性变动的，投标人应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论成交与否，其响应文件不予退还。

16. 报价

16.1 投标人应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2 投标人应按第四章 响应文件组成格式填写。

16.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以

可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4 投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见**磋商须知前附表**。

17. 投标人符合磋商文件规定的证明文件

17.1 投标人应提交满足本章第 3.1 款规定的资格条件要求的证明文件, 该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除**磋商须知前附表**另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件：

18. 样品提供

磋商须知前附表规定投标人在磋商时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

- (1) 未在**磋商须知前附表**规定的提交时间、地点提交的；
- (2) 投标人提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6 号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金

20. 响应文件有效期

响应文件有效期见**磋商须知前附表**，在此期间响应文件对投标人具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21. 响应文件的签署及规定

21.1 响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见**磋商须知前附表**。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖公章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，投标人按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖投标人公章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22. 响应文件的密封和标记

22.1 响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖投标人公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2 响应文件封套上应写明的内容见**磋商须知前附表**。

22.3 响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23. 响应文件的补充、修改或者撤回

23.1 投标人在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

23.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24. 响应文件的递交与接收

24.1 投标人应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达**磋商须知前附表**中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2 在提交首次响应文件截止时间后，由投标人代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25. 磋商程序

磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交投标人。其中，磋商按本章第 30.1 款或者第 30.2 款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第 3.1 项规定的投标人资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格条件。

26.2 符合性审查：对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3 响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。投标人应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27. 实质性响应

27.1 实质性响应是指响应文件（包括首次响应文件、重新提交的响应文件）与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2 响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决

定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28. 无效响应

磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关投标人：

- (1) 投标人不具备本章第 3.1 款规定的投标人资格条件要求，或存在本章第 3.3 款情形的；
- (2) 联合体不符合本章第 3.2 款规定的；
- (3) 应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
- (4) 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
- (4) 响应文件不满足本章第 27.1 款规定的实质性要求的；
- (5) 报价超过采购项目预算的；
- (6) 响应文件有效期不足的；
- (7) 响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29. 澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30. 磋商

30.1 本章第 10.2 项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的投标人就价格组织多轮磋商。

(1) 磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在磋商小组规定时间内提交最后报价。

(2) 磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2 本章第 10.2 款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的第四章采购内容及要求中

的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的投标人，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第 26.2 款规定对投标人重新提交的响应文件进行审查。投标人重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

(1) 磋商文件能够详细列明采购内容及要求中的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在规定时间内提交最后报价。

(2) 磋商文件不能详细列明采购内容及要求中的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第 21.3 款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖投标人公章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4 投标人的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的投标人当场开封公布，并由投标人代表签字确认。

30.5 提交首次响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由投标人法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第 19.4 款规定退还退出磋商的投标人的磋商保证金。

30.6 提交首次响应文件的投标人，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第 30.5 款规定退出磋商的，投标人的磋商保证金不予退还。

30.7 磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商投标人的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31. 响应文件评审

31.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见**磋商须知前附表**。

31.3 最后报价调整。磋商小组以各投标人最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对投标人的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见**磋商须知前附表**。

31.4 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5 涉及政府采购政策优惠对投标人分值进行调整的，按**磋商须知前附表**规定调整投标人的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6 涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见**磋商须知前附表**相关规定。

31.7 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各投标人的总得分。

32. 提出成交人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐 2 家成交候选人。

33. 确定成交人

33.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。

34. 磋商终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第 37.1 款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足 3 家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35. 重新评审

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36. 保密及串通行为

36.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2 投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其响应文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

六、成交结果信息公开与授予合同

37. 成交信息的公布

成交人确定后 2 个工作日内，成交结果信息将在**磋商须知前附表**指定的媒体上公布。

38. 询问及质疑

38.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2 投标人若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39. 成交通知

39.1 成交人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通

知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交人在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照**磋商须知前附表**的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交人没有按照本章第 39.3 款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40. 签订合同

40.1 成交人应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

40.2 磋商文件、成交人的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交人应当按照合同约定履行义务。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1 采购代理服务 fee

41.1 采购代理机构应按**磋商须知前附表**规定收取采购代理服务费。

41.2 集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

磋商文件的其他规定见**磋商须知前附表**。

附录 1：评标方法细则

1、通则

1.1 评标根据本磋商文件第二章附录 1 “评标方法细则” 进行。

1.2 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214 号）制定。采用先磋商、后报价、再评分的评审方法。

1.3 评标因素：价格、技术、商务等，以及相应的比重或者权值等，但不包括《磋商文件前附表》第一章第 3.1 项规定的投标人资格条件。

2、磋商程序

磋商程序分为响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商、确定成交供应商。

2.1 响应文件审查

（1）资格性检查：

根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

表 1 资格性检查表

序号	检查项目		投标人		
			1	2	3
1	具有独立承担民事责任的能力；	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件（复印件加盖公章）			
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函”，签署、盖章符合要求。			
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函”，签署、盖章符合要求。			
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函”，签署、盖章符合要求。			
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	提供“湖南省政府采购供应商资格承诺函”，签署、盖章符合要求。			
6	法律、行政法规规定的其他条件；	提供“投标人资格声明”签署、盖章符合要求。			
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	提供“投标人资格声明”签署、盖章符合要求。			
8	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。	提供“投标人资格声明”签署、盖章符合要求。			
9	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。	信用查询符合要求			
10	本项目不接受任何形式的联合体投标；	非联合体投标			
结论					

注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

(2) 符合性检查：

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

表 2 符合性检查表

序号	检查项目	投标人		
		1	2	3
1	投标有效期满足磋商文件要求			
2	按照磋商文件规定要求签署、盖章的			
3	交货期满足磋商文件的要求			
4	质量要求响应磋商文件的要求			
5	投标报价未超过采购项目预算和最高限价的			
6	响应文件中没有不符合法律、法规和磋商文件其他实质性规定的			
结论				

注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示。

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

2.2 磋商

(1) 澄清有关问题：

根据本磋商文件第二章附录 1 “评标方法细则”进行。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

表 3 澄清、说明、补正事项纪要表

序号	投标人	磋商文件中需要澄清的页次	对响应文件中含义不明确	对同类问题表述不一致	明显文字和计算错误的内容
1					
2					

(2) 磋商：

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（注：要求供应商重新提交的响应文件，不必按照首次提交的响应文件内容格式提交，只需供应商就变动的内容提交相应的响应文件）；

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（3）提交最后报价：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。

未能按规定的时间内提交最终报价的供应商按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

2.3 响应文件评审

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分。

（4）综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

一、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（5）涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按**磋商须知前附表**规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

（6）涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的方法见**磋商须知前附表**相关规定。

（7）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

2.4 提出成交供应商

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效投标人的响应文件进行评价打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标总得分计算汇总后，磋商小组不得重新打分。否则，本次评标结果无效。

（2）专家打完分后，招标代理机构应该复核统计并进行排名，排名按得分由高到低顺序排列。

2.5 推荐中标候选人名单

按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按提供的服务方案优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标方法及标准

类别	评分内容	
报价部分 (30 分)	经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且最后报价经过扣除以后的最低价格为磋商基准价,其价格得分计 30 分。其他有效供应商的价格得分统一按公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价÷最后磋商价格)×30	
技术部分 (50 分)	产品技术 参数 (20 分)	投标人所投产品参数完全满足招标文件第五章采购需求中要求技术参数内容的计 20 分;每有一项“▲”参数不满足的扣 2.5 分;每有一项普通参数不满足的扣 1.5 分。扣完为止。要求提供证明材料的,未按要求提供有效证明材料按不满足进行扣分。
	产品技术 性能 (10 分)	(1) 为方便管理者查找录像,所投院机关“硬盘录像机”产品需支持切片回放,支持按月、日、小时维度进行切片展示,按月最大支持≥30 个切片,按日最大支持≥24 个切片,按时最大支持≥60 个切片。 (2) 为保护信息安全,所投院机关“硬盘录像机”产品需支持在线用户信息查看,包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息。 (3) 所投“网络摄像机”产品需支持大模型 AI 编码功能。可保持可视场景中目标(如人、车)的图像质量,并虚化背景以降低码率和存储空间。 (4) 所投“网络摄像机”产品需支持开启、关闭智能文搜功能,功能开启后,样机可上传目标场景图片及目标信息,目标信息包括出现的时间、目标类别(人、车、其他)在视场中的位置。 注:满足以上设备功能的,提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页(至少包含首页和参数对应内容页)证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统(http://cma.cnca.cn)查询到,并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。每满足 1 项的计 2.5 分;最高计 10 分,其他情况不记分。

	技术方案 (10 分)	根据投标人提供的技术方案的以下几个方面进行评分,包括但不限于①项目背景、②系统架构、③相关的国家标准设计、④系统功能、⑤系统优势等。 上述小项方案具有针对性和可行性,内容完整合理满足采购需求要求的每项得 2 分。存在一般缺陷的小项方案得 1 分(一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失,不影响项目的实施)。未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关,无法指导项目实施)。
	实施方案 (10 分)	根据投标人提供的实施方案的以下几个方面进行评分,包括但不限于①施工进度计划、②对项目特点以及重难点工程的分析、③人员分布、④文明施工、⑤质量保证措施等。 上述小项方案具有针对性和可行性,内容完整合理满足采购需求要求的每项得 2 分。存在一般缺陷的小项方案得 1 分(一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失,不影响项目的实施)。未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关,无法指导项目实施)。
商务部分 (20 分)	类似业绩 (5 分)	投标人近三年(投标截止时间前 36 个月)具有同类项目经验的计 5 分。 注:提供合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章
	售后服务 方案 (15 分)	根据供应商针对本项目所提供的售后服务方案的以下几个方面进行评分,包括但不限于①质保维护内容、②售后管理、③售后计划流程、④服务规范、⑤服务质量与技术人员保障、培训等内容。 上述小项方案具有针对性和可行性,内容完整合理满足采购需求要求的每项得 3 分。存在一般缺陷的小项方案得 1.5 分(一般缺陷是指方案内容前后不一致或前后逻辑错误或内容有缺失,不影响项目的实施)。未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造或与采购项目和采购需求无关,无法指导项目实施)。

附表 1 技术部分得分汇总表

投标单位 评委姓名	投标供应商 1	投标供应商 2	投标供应商 3	...
...	...	...	...	...
平均得分				

评委签字：

评标时间：

附表 2 商务部分得分汇总表

投标单位 评委姓名	投标供应商 1	投标供应商 2	投标供应商 3	...
...	...	...	...	...
平均得分				

评委签字：

评标时间：

附表 3 经评审的投标人得分排序表

项目得分 投标供应商	价格的评分 (K1)	技术的评分 (K2)	商务的评分 (K3)	总分	排名
...	...	...	...		...

评委签字：

评标时间：

附表 4 中标候选人排序表

排序	中标候选人	投标报价	得分
第一名			
第二名			
第三名			

评委签字：

评标时间：

第三章 采购合同格式条款

政府采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：_____（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：_____

（工程项目）承包范围：_____项目经理：_____。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：_____。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。总日历天数：____天。

地点：_____

方式：_____

4. 付款：

1、_____。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁

☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按

以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款（如果有）
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_____生效。

8. 合同份数

本合同一式____份，采购人执____份，供应商执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

甲 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

开 户 银 行：_____

帐 号：_____

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【**政府采购合同专用条款**】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【**政府采购合同专用条款**】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第 5.1 条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有

满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在保证期限内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在保证期限内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签

订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【**政府采购合同专用条款**】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
- (5) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- ①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每周(一周按七天计算,不足七日按一周计算)赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货,甲方有权终止全部或部分合同,并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中,甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后,双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下,甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的的相同的货物或服务,并就此与乙方签订补充合同,乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议,并成为合同不可分割的一部分外,本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中,因采购计划调整,甲方可以要求中止履行,待计划确定后继续履行;

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要或财政部门责令中止的,应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同,已构成根本性违约的,甲方有权终止本合同,并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除合同,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益,甲方有权终止合同的履行,给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明,不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二节 第 1.1 款	甲方名称、地址	名称：嘉禾县人民法院 地址：嘉禾县珠泉镇鳌峰路与嘉禾大道交汇处附近东
本章第二节 第 1.2（6）项	项目现场	嘉禾县人民法院指定地点
本章第二节 第 5.1 款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：签订合同后 <u>45</u> 天内 交货地点：业主方指定的地点 交货方式：包送货、包运输、包安装
本章第二节 第 9.2（1）项	质量保证期	≥1年
本章第二节 第 9.2（3）项	响应时间	在质量保证期内，中标供应商需在 2 小时内积极响应，并于 24 小时内到达现场服务，48 小时内解决问题。
本章第二节 第 13.5 款	合同价款支付方式和条件	详见采购需求
本章第二节 第 14.2（6）项	乙方提供的其他服务	中标人负责全部运输，包括装卸及现场搬运和保管，直至验收合格。由中标商承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
本章第二节 第 23.1 款	合同未尽事项	合同中未能体现的，以后如有发生经双方协商解决。

第四章 采购需求

一、采购项目名称：嘉禾县人民法院安防设施设备配备项目

二、采购清单及参数要求：详见附件

三、商务要求：

3.1 质量保证

1、供应商提供的产品为合同签订之日起，不超过 12 个月前的出厂新设备，证件资料必须合法、真实、有效和齐全。所投产品必须符合国家强制性产品认证，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。对由于设计、工艺或材料的缺陷等质量问题而发生的任何不足或故障负责维修和更换，并承担由此产生的所有费用。

2、中标后所有产品均要求技术资料完整，有光盘资料的必须提供完整的光盘资料。

3、如为进口设备需提供相关海关报关证明、原产地资料等，同时提供中英文对照文本。

4、投标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行免费质保期内的免费现场维修服务承诺。

5、在免费质保期内，投标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果投标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由投标人承担，并从质量保证金中抵扣。

6、在质保期内，如发现货物有其他潜在缺陷及投标人使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，采购人有权退货或向投标人索赔。

7、在质量保证期内如果合同设备出现故障，投标人应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于采购人原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由采购人承担。

8、如投标人技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则采购人应免费为投标人技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。投标人技术人员的交通、食宿费用由投标人承担。投标人技术人员应遵守采购人施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。

9、如果任何技术人员不合格，采购人有权要求投标人撤换，因撤换而产生的费用应由投标人承担。在不影响质保期服务并且征得采购人同意的条件下，投标人也可自负费用更换其技术人员。

10、投标人应就在现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

11、质量要求：应符合国家现行行业规范标准。

3.2 工期及交货期

1. 工期：接用户通知后 45 个工作日内完成整个项目的安装调试工作。（提供承诺函，格式自拟）

2. 本项目为“交钥匙”工程，供应商应提供产品的供货、安装调试及售后服务等其他服务。其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责，采购人不再支付任何费用。

3.3 合同价款支付方式和条件

付款方式：合同签订后 7 个工作日之内甲方凭乙方提供的国家正规税票支付合同总金额的 50%，货物到达甲方所在地后，经设备安装调试、正常运行、验收合格，且乙方将相关资料移交给甲方以后，7 个工作日之内，甲方凭乙方提供的国家正规税票支付合同总金额的 47%，剩余 3%，设备正常运行质保期满无质量问题一次性付清。（如中标单位为中小企业，支付时间按国家有关规定执行）

3.4 违约责任

1、甲、乙双方任何一方不全面履行本合同的相关约定，守约方可书面催告违约方在一定期限内履约；若违约方仍无实质性改善，并导致双方合作目标受到严重影响时，则守约方有权要求对方赔偿合同期间的全部损失。

2、乙方未按照合同约定时间交货和提供服务，甲方有权从合同款中扣除误期赔偿费，赔偿费按每天赔偿合同金额百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之十(10%)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同

3.5 包装、运输、保管及保险

1、中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2、中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

3.6 安装调试

1、投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中并负责技术人员及安装过程的保险。

2、严格遵守安装现场安全保卫制度和防火制度。

3、货物安装调试由中标人负责，并提出货物调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，中标人有责任对用户单位的技术人员提出的问题作出解答。

4、用户单位技术人员应参与测试全过程。测试过程应进行详细记录，测试结果经双方确认后，由双方代表签字，交给用户单位验收。

5、中标人应结合设备的安装、调试及运行过程，有计划对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护保养技术等现场技术培训，直至采购人的技术人员能独立工作，并承担因此发生的费用。

3.7 安全文明施工

1、中标方在货物安装施工过程中要服从采购方的监督意见、文明施工、不得影响周边居民的正常工作及生活。

2、中标方在安全标识制作过程中应严格按照要求制作，安装规范、合理、线路统一的安全标记确保安全。安装地点充分征求采购方要求，并充分考虑各项安全因素。

3、安全措施

(1) 坚持“安全第一，预防为主”的方针，杜绝安全事故的发生。

(2) 本项目施工安装过程中要求配备 1 名安全员，确保整个施工安装工程的安全。

3.8 验收标准和方法

1、验收标准：货物验收须按国家标准和规范及相关要求进行，货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家 and 行业的有关规定和标准。

2、验收方法

(1) 采购人及有关部门有权参与与本项目有关的全部试验、验收，并对其按照国家标准进行抽检，投标人应向采购人及有关部门验收代表提交验收报告、主要零部件、原材料、原始资料 and 检查记录、软件系统技术文档、操作手册等资料，以便采购人及有关部门及时审查、验收

(2) 货物由投标人负责运到采购人指定的安装地点，并负责货物的装卸、保管等工作。

(3) 货物应按采购人确定的时间在项目现场进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。

(4) 中标人交付中标货物，完成合同中约定的工作，且满足采购人对项目建设要求的，可以申请项目验收。经采购人组织相关技术专家和采购人代表组成验收小组进行验收，验收合格的，项目进入质保期。质保期以通过项目验收的验收报告签字日开始计算。

3.9 售后服务的要求

★1、质保期：本项目要求整体提供不少于1年的质保（包含一年的免费质保）。自验收合格之日起计算，质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标单位负责更换或维修，保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。厂家质保期高于招标要求的，按厂家质保期进行质保。（提供承诺函，格式自拟）

2、质保期内免费维修、免费更换零部件，软件系统免费更新升级并维护，服务内容包括：

2.1 服务响应时间：

2.1.1 中标方应承诺提供365天7×24小时技术支持服务，设备发生故障后2分钟内响应，4小时内到达现场，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，中标人在随后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复。

2.1.2 发生非系统崩溃类故障发生，中标方在接到问题报告后1小时内应提供电话支持服务，并根据采购方需求在4小时内提供现场服务。

2.1.3、保修期满后，在非人为因素情况下，供应方只收取换件材料成本费，免收人工维修费

3.10 其他说明

1. 本项目中标人不得以任何方式转包或分包给第三方，如被采购人发现，采购人有权取消其中标资格。

2. 本项目采购人不组织现场踏勘，投标人应根据项目的要求和项目实际情况，自行了解项目现场情况，有关费用及责任自行承担。

附件：采购清单及参数要求

序号	产品名称	参数	单位	数量
一、院机关				
1	网络机柜	2000*600*600 网络机柜，采用优质冷轧钢板，方孔条、托盘等承重部件厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	个	1
2	核心交换机	1、配置：可用千兆电接口数量 ≥ 8 ，可用千兆光接口数量 ≥ 16 2、交换容量 $\geq 56\text{ Gbps}$ ，转发性能 $\geq 41.66\text{ Mpps}$ 3、提供 CQC 认证证书 4、支持 VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping 等功能，支持终端安全防护 5、支持 SNMPv1/v2c 协议，支持 Web 管理 6、支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 7、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 8、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启 9、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 10、支持通过管理平台，手机 APP 在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输	台	1
3	接入交换机	1、配置：可用千兆电口数 ≥ 16 ，千兆光口数量 ≥ 1 2、交换容量 $\geq 34\text{Gbps}$ 3、转发性能 $\geq 25.3\text{Mpps}$ 4、提供 CQC 认证证书 5、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	台	2
4	硬盘录像机	1、具有 3 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSATA 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）、具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）；可内置 9 块 SATA 接口硬盘 2、HDMI1、HDMI2 和 HDMI3 组合支持最大单路 8K、4K 和 4K 三异源输出 ▲3、可同时解码输出 48 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（ http://cma.cnca.cn ）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 4、支持 WEB 或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展	台	1

		示。 5、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 6、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 7、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 8、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近 10 条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 9、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择 1 天、3 天、7 天 10、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等 11、支持 4 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别 ▲12、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 13、支持自动跳转 https 功能，设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问，http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口 14、支持最大接入带宽 512Mbps，最大存储带宽 512Mbps，最大转发带宽 256Mbps		
5	硬盘	1、标称容量：10TB 2、外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4、刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：512MB ▲7、最大持续传输速率≥256MB/s（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 9、平均读写功率（W）：9.1W 10、加载/卸载周期：600,000 11、MTBF：2,000,000	个	4
6	网络机柜	1000*600*600 网络机柜	个	1
7	接入交换机	1. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 2. 可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2，	台	1

		3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持 SNMP 管理、LLDP 功能，支持按端口划分 VLAN； 4. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看、展示并管理交换机的拓扑、对交换机进行远程升级、远程重启功能； 5. 支持通过管理平台和手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息，在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； 6. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行速率、流控、使能配置、VLAN 配置，进行实时收发速率、峰值收发速率统计，进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入		
8	网络摄像机（枪机或者半球）	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸$\geq 1/1.8$ 英寸，视频分辨率和帧率$\geq 2560 \times 1440$、25 帧/秒，镜头光圈$\geq F1.0$（即 F 值≤ 1.0），内置≥ 1 个麦克风、≥ 1 个扬声器； 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； ▲4. 具有智能 ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%； 6. 白光补光距离≥ 30 米，防护等级不低于 IP66。	个	30
9	支架	摄像机支架	个	45
10	弱电箱	室外防水箱	个	4
11	线材	1、执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 2、性能等级：超五类 3、导体直径：0.50mm 4、符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准； 5、长度:305m$\pm$1.5m； 6、芯线规格:24AWG,无氧铜； 7、线缆结构：4 对 8 芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； 8、芯线线径（AWG）：24AWG 9、芯线材料：无氧铜 10、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 11、撕裂绳：有	箱	2

		12、1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω): 100 ± 15 13、1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m): ≤ 45 14、直流电阻 20℃(Ω /100m) max: 9.38 15、直流电阻不平衡(%)max: 5		
12	电源线	RVV2*1.5	米	320
13	辅助材料	PVC 管材, 水晶头等	批	1
14	8 芯光缆	8 芯室外铠甲光缆	米	200
15	熔纤盘	机架式 24 芯熔纤盘	个	4
16	光缆配件	跳纤及其他	项	1
17	光纤熔接	光纤熔接(含尾纤)	点	4
18	施工调试及辅材费	设备安装调试	项	1
其他设备				
1	一键报警器	1、支持一键拨打电话, 应支持最少设置 4 个电话号码; 前端设备应支持一键呼叫预设的电话号, 当被叫号码无法接通, 拒接或者占线时, 前端设备应自动拨打下一个预设号码; 2、支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、业务咨询等多种类型; 3、支持不小于 200w 像素高清彩色摄像头; 4、支持 H.264 和 H.265 视频编码; 5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报; ▲6、支持 256G 的 Micro SD 卡, 应实现将音视频步存储到设备 Micro SD 卡中, 支持视音频混流; 提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页	套	12
2	防冲击、冲撞设施	防冲击、冲撞设施 4 米套装	套	1
3	X 射线检测仪	1、通道尺寸: 650mm $\times$ 500mm (宽 $\times$ 高) 2、外形尺寸: 1987mm $\times$ 887mm $\times$ 1260mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) 3、传送带高度: 600mm 4、功耗: $\leq 0.8\text{kW}$ 5、管电压: 160kV 6、管电流: 1.0mA (可调) 7、具有 3 个摄像头, 进口至少 1 个, 出口至少 1 个, 通道内至少 1 个 8、图像回拉: 设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像, 无图像数量限制 9、缩放功能: 设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于 64 倍 10、图像存储功能: 设备应具有图像实时存储功能, 并能支持扩展, 保存图像应包含图像生成时间、操作员 ID、设备 ID、疑似危险品名称等信息, 并可将疑似危险品报警信息同 X 光机过包图像同步保存 11、内置智能识别算法, 实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时, 应能自动识别图像圈定标注名称或种类: 1、刀具(匕首、切刀、美工刀、弹簧刀) 2、仿真枪 3、管制器具(指虎、甩棍、电击器、手铐) 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备(笔记本电脑、手机、平板电脑) 8、锂电池、充电宝 9、工具(扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、	台	1

		压线钳) 10、打火机 11、雨伞 12、设备在 0.3m/s 速度下正常工作时, 线分辨力: 能够分辨最小单根实芯铜线直径 $\Phi 0.102\text{mm}$ (AWG38); 穿透分辨力: 能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径 $\Phi 0.203\text{mm}$ (AWG32); 空间分辨力: 能够分辨最小线对直径 1.0mm ; ▲13、具备节能环保。当传送带上无行李物品时, 设备的传送装置应自动停止; 当行李物品放上传送带时, 设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的 IPC 摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时, 传送带应自动停止; 当有人员出现在设备入口时, 传送装置应自动运行。(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页 (至少包含首页和参数对应内容页) 证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) ▲14、事件追溯: 设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与 X 射线透射图像进行关联存储。(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页 (至少包含首页和参数对应内容页) 证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) 15、灵敏度设置: 设备对疑似危险品的智能识别功能具有 0-10 等级的灵敏度设置 16、超薄物体检测: 当被测物过薄而无法遮挡光障时, 人工按下操作台上的相应功能键, 设备应能检测出厚度小于等于 0.01mm 的钢板 17、图像解像功能: 对 X 光机测试体的 0.8mm 线对进行 X 射线图像解像力分析, 其 MTF 值应大于等于 0.5 18、包包关联: 支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1: 1 绑定, 准确率应大于等于 98% 19、危险品图像插入 (TIP) 功能应具有初次判图和二次判图功能, 且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。 20、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应 $< 0.5\text{s}$。 ▲21、应具有图像降噪等级调整功能, 支持用户自行调整降噪级别, 调整范围为 0~100 等级。(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页 (至少包含首页和参数对应内容页) 证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) 22、键盘检查: 键盘段落轴体支持青轴, 键程长 2.4mm 23、设备孔隙检查: 整机外露进入设备孔隙应小于 6mm。		
4	金属探测器	1、灵敏度高, 能探测一枚大头针大小金属物品 2、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 3、具有三个指示灯显示, 开机时绿色灯亮, 探测时红色指示灯亮, 电压降低时 黄色指示灯亮 4、突出特点是有声光和振动报警双重提示方式, 准确快速判断金属位置 5、具有高低灵敏度调节按钮, 根据实际需求调节探测灵敏度	台	6

5	物品寄存柜	1、具有 8 英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作 2、RJ45 以太网接口×1 个，RS485 接口×1 个，喇叭扬声器×1 个，拾音器×1 个，AC220V 电源接口×1 个； 3、采用双目摄像头，具备红外补光灯，应支持人脸识别活体检测； 4、支持 20000 张人脸库； 5、采用主副分体式设计，主柜可通过 RS485 连接副柜； 6、可支持以下几种开柜方式：人脸、刷卡、web、远程开柜、机械钥匙； 7、支持断电上锁、断电保护、断网续传功能； 8、支持多张图片循环播放； 9、支持至少两种访问模式：员工、访客。格口支持设置一人一格、一人多格、多人一格； 10、支持自助选择格口或绑定人员和格口； 11、支持存储存取记录，可按人、按时间、按柜等方式进行检索； 12、12 格副柜，柜格尺寸：331*294*477mm，与主柜连接方式：通过 RS485 进行通信。	台	2
6	执法记录仪	1、具有夜视功能，开启夜视功能后，可以看清距执法记录仪 7m 处人体面部特征，距执法记录仪 15m 处人体轮廓； 2、存储卡最大可支持扩展至 512GB； 3、在温度为(-30±3)℃情况下正常工作状态的执法记录仪可持续工作时间≥4 小时； 4、可设置视频快门、背光补偿参数； 5、支持 1~128 倍快进快退，在待机状态下支持一键回放，最后录制的音视频文件，支持以幻灯片形式浏览； 6、支持预录、延录功能，能预录触发前 85s 的视音频信息，延录触发后 300s 的视音频信息； 7、具备空录识别功能，可识别静止画面、无移动物体、连续 5 分钟视频为空录视频，并可在管理平台中进行统计、管理，空录识别准确率不低于 85%； 8、在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于 200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于 50lx。白天和晚上识别准确率均不小于 90%；	台	4
7	对讲机	基本参数：无屏幕，黑色，整机质保 1 年，支持自动省电和自动静噪，防尘防雨，静音码有，电池电压 7.4 伏特，电池容量 2250mAh，功率 5 瓦特，频道数量 16 个，通话距离 5 公里，频率范围 400M-470M，工作温度范围-30℃~+60℃，重量 0.346 千克，尺寸 127.761.544 毫米。 电池参数：高容量锂离子电池，容量 2200mAh，尺寸 127.7x61.5x44mm，重量 346g，正常工作时间 18.5 小时。 频率范围：VHF 频段 136-174MHz，UHF 频段 403-470MHz。	台	12
8	酒精测试仪	吹气式酒精测试仪	台	2
9	灭火毯	玻璃纤维消防用品火灾逃生防火毯 1.5 米	块	2
10	防爆盾牌	防暴防砍防刺盾牌安保护卫透明视窗手持加厚铝合金盾牌	个	5
11	防暴钢叉	铝合金防暴钢叉	个	2
12	防暴头盔	美式防暴头盔适配多场景使用，安全防护防暴专用。	个	2
13	防刺服	快穿防暴服全身防刺防砍防护防爆盔甲铠甲服套装	套	2

二、坦坪法庭				
1	网络机柜	2000*600*600 网络机柜，采用优质冷轧钢板，方孔条、托盘等承重部件厚度≥1.5mm。	个	1
2	核心交换机	1、配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥16 2、交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.66 Mpps 3、提供 CQC 认证证书 4、支持 VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping 等功能，支持终端安全防护 5、支持 SNMPv1/v2c 协议，支持 Web 管理 6、支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 7、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 8、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启 9、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 10、支持通过管理平台，手机 APP 在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输	台	1
3	接入交换机	1、配置：可用千兆电口数≥16，千兆光口数量≥1 2、交换容量≥34Gbps 3、转发性能≥25.3Mpps 4、提供 CQC 认证证书 5、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	台	2
4	硬盘录像机	1、具有 3 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSATA 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）、具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）；可内置 9 块 SATA 接口硬盘 2、HDMI1、HDMI2 和 HDMI3 组合支持最大单路 8K、4K 和 4K 三异源输出 ▲3、可同时解码输出 48 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 4、支持 WEB 或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 5、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。	台	1

		6、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 7、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 8、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近 10 条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 9、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择 1 天、3 天、7 天 10、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等 11、支持 4 路视频人脸识别，支持 16 路图片人脸识别 ▲12、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 13、支持自动跳转 https 功能，设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问，http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口 14、支持最大接入带宽 512Mbps，最大存储带宽 512Mbps，最大转发带宽 256Mbps		
5	硬盘	1、标称容量：10TB 2、外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4、刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：512MB ▲7、最大持续传输速率≥256MB/s（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 9、平均读写功率（W）：9.1W 10、加载/卸载周期：600,000 11、MTBF：2,000,000	个	3
6	网络机柜	1000*600*600 网络机柜	个	1
7	接入交换机	1. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 2. 可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2， 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持 SNMP 管理、LLDP 功能，支持按端口划分 VLAN； 4. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看、展示	台	1

		并管理交换机的拓扑、对交换机进行远程升级、远程重启功能； 5. 支持通过管理平台和手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息，在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； 6. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行速率、流控、使能配置、VLAN 配置，进行实时收发速率、峰值收发速率统计，进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入		
8	网络摄像机（枪机或者半球）	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸$\geq 1/1.8$ 英寸，视频分辨率和帧率$\geq 2560 \times 1440$、25 帧/秒，镜头光圈$\geq F1.0$（即 F 值≤ 1.0），内置≥ 1 个麦克风、≥ 1 个扬声器； 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； ▲4. 具有智能 ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%； 6. 白光补光距离≥ 30 米，防护等级不低于 IP66。	个	20
9	支架	摄像机支架	个	14
10	弱电箱	室外防水箱	个	3
11	线材	超五类全铜	箱	2
12	电源线	1、执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 2、性能等级：超五类 3、导体直径：0.50mm 4、符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准； 5、长度:305m$\pm$1.5m； 6、芯线规格:24AWG,无氧铜； 7、线缆结构:4 对 8 芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳； 8、芯线线径（AWG）：24AWG 9、芯线材料：无氧铜 10、芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 11、撕裂绳：有 12、1.0-250.0MHz 特性阻抗（Ω）：100$\pm$15 13、1.0-250.0MHz 时延差 20℃（ns/100m）：≤ 45	米	353

		14、直流电阻 20℃ (Ω/100m) max: 9.38 15、直流电阻不平衡(%)max: 5		
13	辅助材料	PVC 管材, 水晶头等	批	1
14	8 芯光缆	8 芯室外铠甲光缆	米	300
15	熔纤盘	机架式 24 芯熔纤盘	个	4
16	光缆配件	跳纤及其他	项	1
17	光纤熔接	光纤熔接 (含尾纤)	点	4
18	施工调试及辅材费	设备安装调试	项	1
其他设备				
1	一键报警器	1、支持一键拨打电话, 应支持最少设置 4 个电话号码; 前端设备应支持一键呼叫预设的电话号, 当被叫号码无法接通, 拒接或者占线时, 前端设备应自动拨打下一个预设号码; 2、支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、业务咨询等多种类型; 3、支持不小于 200w 像素高清彩色摄像头; 4、支持 H. 264 和 H. 265 视频编码; 5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报; ▲6、支持 256G 的 Micro SD 卡, 应实现将音视频步存储到设备 Micro SD 卡中, 支持视音频混流; 提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页	套	1
2	门禁设备人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机, 设备采用≥7 英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率≥1024*600, 可显示软件界面及操作提示, 设备实时检测最大人脸, 具有人脸框提示设计, 方便校准。 2. 不少于 2 个摄像头 (1 个可见光摄像头+1 个红外摄像头), 码流支持≥1920×1080@25 帧/秒, 适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别, 支持通过人脸及人体测光, 快速调节图像亮度 3. 设备支持≥10000 张人脸白名单、≥50000 张卡片, ≥150000 条本地出入记录, 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器; 4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺, 玻璃屏占比≥90%, 屏幕流明度≥600cd/m ² , 具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭 (呼吸状态) 及识别状态提示; 5. 前面板防破坏能力不低于 IK07, 后壳防破坏能力不低于 IK10, 防护等级不低于 IP66, 支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装; 6. 人脸 1:1 对比平均时间≤120ms, 认假率≤0.0002%, 拒真率≤1%, 准确率≥99%; 7. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲, 支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲, 支持与广播主机呼叫对讲, 支持中心广播主机向设备广播喊话, 支持在管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备实现视频监控录像; 8. 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片, 支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心, 支持断网续传离线记录非明文数据功能, 支持对 USB 导出数据 (事件记录及人脸等)	台	1

		采用非明文方案，支持抓拍图片本地存储功能开启、关闭，支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启、关闭，支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启、关闭，即隐藏姓名和工号信息； 9. 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，支持接入消防应急信号联动开门；支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警； ▲10. 支持对显示页面进行编辑，提供不少于 5 种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片，能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作，支持调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 11. 具有≥1 个 RS485、≥1 个 wiegand 、≥1 个 typeC、≥1 个门磁、≥2 个报警输入、≥1 个防拆、≥1 个开门按钮、≥1 个电锁、≥1 个报警输出，内置扬声器。		
3	防冲击、冲撞设施	防冲击、冲撞设施 4 米套装	套	1
4	X 射线检测仪	1、通道尺寸：650mm×500mm（宽×高） 2、外形尺寸：1987mm×887mm×1260mm（长×宽×高） 3、传送带高度：600mm 4、功耗：≤0.8kW 5、管电压：160kV 6、管电流：1.0mA（可调） 7、具有 3 个摄像头，进口至少 1 个，出口至少 1 个，通道内至少 1 个 8、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制 9、缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于 64 倍 10、图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员 ID、设备 ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同 X 光机过包图像同步保存 11、内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐）4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑）8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞 12、设备在 0.3m/s 速度下正常工作时，线分辨率：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）；穿透分辨率：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.203mm（AWG32）；空间分辨率：能够分辨最小线对直径 1.0mm ；	台	1

		▲13、具备节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的 IPC 摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） ▲14、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与 X 射线透射图像进行关联存储。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 15、灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有 0-10 等级的灵敏度设置 16、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于 0.01mm 的钢板 17、图像解像功能：对 X 光机测试体的 0.8mm 线对进行 X 射线图像解像力分析，其 MTF 值应大于等于 0.5 18、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1:1 绑定，准确率应大于等于 98% 19、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。 20、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。 ▲21、应具有图像降噪等级调整功能，支持用户自行调整降噪级别，调整范围为 0~100 等级。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 22、键盘检查：键盘段落轴体支持青轴，键程长 2.4mm 23、设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于 6mm。		
5	金属探测器	1、灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品 2、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 3、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮 4、突出特点是有声光和振动报警双重提示方式，准确快速判断金属位置 5、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度	台	2
6	物品寄存柜	1、具有 8 英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作 2、RJ45 以太网接口×1 个，RS485 接口×1 个，喇叭扬声器×1 个，拾音器×1 个，AC220V 电源接口×1 个； 3、采用双目摄像头，具备红外补光灯，应支持人脸识别活体检测； 4、支持 20000 张人脸库； 5、采用主副分体式设计，主柜可通过 RS485 连接副柜；	台	1

		6、可支持以下几种开柜方式：人脸、刷卡、web、远程开柜、机械钥匙； 7、支持断电上锁、断电保护、断网续传功能； 8、支持多张图片循环播放； 9、支持至少两种访问模式：员工、访客。格口支持设置一人一格、一人多格、多人一格； 10、支持自助选择格口或绑定人员和格口； 11、支持存储存取记录，可按人、按时间、按柜等方式进行检索； 12、12 格副柜，柜格尺寸：331*294*477mm，与主柜连接方式：通过 RS485 进行通信		
7	执法记录仪	1、具有夜视功能，开启夜视功能后，可以看清距执法记录仪 7m 处人体面部特征，距执法记录仪 15m 处人体轮廓； 2、存储卡最大可支持扩展至 512GB； 3、在温度为(-30±3)℃情况下正常工作状态的执法记录仪可持续工作时间≥4 小时； 4、可设置视频快门、背光补偿参数； 5、支持 1~128 倍快进快退，在待机状态下支持一键回放，最后录制的音视频文件，支持以幻灯片形式浏览； 6、支持预录、延录功能，能预录触发前 85s 的视音频信息，延录触发后 300s 的视音频信息； 7、具备空录识别功能，可识别静止画面、无移动物体、连续 5 分钟视频为空录视频，并可在管理平台中进行统计、管理，空录识别准确率不低于 85%； 8、在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于 200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于 50lx。白天和晚上识别准确率均不小于 90%；	台	2
8	对讲机	基本参数：无屏幕，黑色，整机质保 1 年，支持自动省电和自动静噪，防尘防雨，静音码有，电池电压 7.4 伏特，电池容量 2250mAh，功率 5 瓦特，频道数量 16 个，通话距离 5 公里，频率范围 400M-470M，工作温度范围-30℃~+60℃，重量 0.346 千克，尺寸 127.761.544 毫米。 电池参数：高容量锂离子电池，容量 2200mAh，尺寸 127.7x61.5x44mm，重量 346g，正常工作时间 18.5 小时。 频率范围：VHF 频段 136-174MHz，UHF 频段 403-470MHz。	台	5
9	酒精测试仪	吹气式酒精测试仪	台	2
10	灭火毯	玻璃纤维消防用品火灾逃生防火毯 1.5 米	块	3
11	防爆盾牌	防暴防砍防刺盾牌安保护卫透明视窗手持加厚铝合金盾牌	个	3
12	防暴钢叉	铝合金防暴钢叉	个	3
13	防暴头盔	美式防暴头盔适配多场景使用，安全防护防暴专用。	个	3
14	防刺服	快穿防暴服全身防刺防砍防护防爆盔甲铠甲服装	套	3
三、行廊法庭				
1	网络机柜	2000*600*600 网络机柜，采用优质冷轧钢板，方孔条、托盘等承重部件厚度≥1.5mm。	个	1
2	核心交换机	1、配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥16 2、交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.66 Mpps 3、提供 CQC 认证证书	台	1

		4、支持 VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping 等功能，支持终端安全防护 5、支持 SNMPv1/v2c 协议，支持 Web 管理 6、支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 7、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 8、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启 9、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 10、支持通过管理平台，手机 APP 在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输		
3	硬盘录像机	1. 5U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：4 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 8×1080P 显示能力：最大支持 4K 输出	台	1
4	硬盘	1、标称容量：10TB 2、外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4、刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：512MB 7、最大持续传输速率≥256MB/s（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s	个	2

		9、平均读写功率（W）：9.1W 10、加载/卸载周期：600,000 11、MTBF：2,000,000		
5	网络机柜	1000*600*600 网络机柜，采用优质冷轧钢板，方孔条、托盘等承重部件厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	个	1
6	接入交换机	1. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 2. 可用千兆电口数量 ≥ 8 ，千兆光口数量 ≥ 2 ， 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持 SNMP 管理、LLDP 功能，支持按端口划分 VLAN； 4. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看、展示并管理交换机的拓扑、对交换机进行远程升级、远程重启功能； 5. 支持通过管理平台和手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息，在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； 6. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行速率、流控、使能配置、VLAN 配置，进行实时收发速率、峰值收发速率统计，进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入	台	1
7	网络摄像机（枪机或者半球）	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸 $\geq 1/1.8$ 英寸，视频分辨率和帧率 $\geq 2560 \times 1440$ 、25 帧/秒，镜头光圈 $\geq F1.0$ （即 F 值 ≤ 1.0 ），内置 ≥ 1 个麦克风、 ≥ 1 个扬声器； 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； ▲4. 具有智能 ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（ http://cma.cnca.cn ）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%； 6. 白光补光距离 ≥ 30 米，防护等级不低于 IP66。	个	10
8	支架	摄像机支架	个	6
9	弱电箱	室外防水箱	个	3
10	线材	1、执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 2、性能等级：超五类 3、导体直径：0.50mm 4、符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准； 5、长度:305m $\pm 1.5\text{m}$ ；	箱	1

		6、芯线规格:24AWG,无氧铜; 7、线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳; 8、芯线线径(AWG):24AWG 9、芯线材料:无氧铜 10、芯线绝缘材料:高密度聚乙烯 11、撕裂绳:有 12、1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω): 100 ± 15 13、1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m): ≤ 45 14、直流电阻 20℃(Ω /100m) max: 9.38 15、直流电阻不平衡(%)max: 5		
11	电源线	RVV2*1.5	米	202
12	辅助材料	PVC 管材,水晶头等	批	1
13	8 芯光缆	8 芯室外铠甲光缆	米	120
14	熔纤盘	机架式 24 芯熔纤盘	个	2
15	光缆配件	跳纤及其他	项	1
16	光纤熔接	光纤熔接(含尾纤)	点	2
17	施工调试及辅材费	设备安装调试	项	1
其他设备				
1	一键报警器	1、支持一键拨打电话,应支持最少设置4个电话号码;前端设备应支持一键呼叫预设的电话号,当被叫号码无法接通,拒接或者占线时,前端设备应自动拨打下一个预设号码; 2、支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、业务咨询等多种类型; 3、支持不小于200w像素高清彩色摄像头; 4、支持H.264和H.265视频编码; 5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报; ▲6、支持256G的Micro SD卡,应实现将音视频步存储到设备Micro SD卡中,支持视音频混流;提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页	套	1
2	门禁设备人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机,设备采用 ≥ 7 英寸触摸显示屏,屏幕分辨率 $\geq 1024*600$,可显示软件界面及操作提示,设备实时检测最大人脸,具有人脸框提示设计,方便校准。 2. 不少于2个摄像头(1个可见光摄像头+1个红外摄像头),码流支持 $\geq 1920\times 1080@25$ 帧/秒,适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别,支持通过人脸及人体测光,快速调节图像亮度 3. 设备支持 ≥ 10000 张人脸白名单、 ≥ 50000 张卡片, ≥ 150000 条本地出入记录,支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器; 4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺,玻璃屏占比 $\geq 90\%$,屏幕流明度 $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$,具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示; 5. 前面板防破坏能力不低于IK07,后壳防破坏能力不低于IK10,防护等级不低于IP66,支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装; 6. 人脸1:1对比平均时间 $\leq 120\text{ms}$,认假率 $\leq 0.0002\%$,拒真率 $\leq 1\%$,准	台	1

		确率≥99%; 7. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲, 支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲, 支持与广播主机呼叫对讲, 支持中心广播主机向设备广播喊话, 支持在管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备实现视频监控录像; 8. 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片, 支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心, 支持断网续传离线记录非明文数据功能, 支持对 USB 导出数据 (事件记录及人脸等) 采用非明文方案, 支持抓拍图片本地存储功能开启、关闭, 支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启、关闭, 支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启、关闭, 即隐藏姓名和工号信息; 9. 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能, 支持接入消防应急信号联动开门; 支持根据设定事件的联动关系, 当检测到该事件发生时, 应能触发对应的动作; 未授权人员刷人脸时, 设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警; ▲10. 支持对显示页面进行编辑, 提供不少于 5 种页面类型进行选择, 每种页面均能插入文字和图片, 能调整插入文字的位置和大小, 具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作, 支持调整插入图片的位置和大小, 具有背景填充功能; (提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页 (至少包含首页和参数对应内容页) 证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) 11. 具有≥1 个 RS485、≥1 个 wiegand、≥1 个 typeC、≥1 个门磁、≥2 个报警输入、≥1 个防拆、≥1 个开门按钮、≥1 个电锁、≥1 个报警输出, 内置扬声器。		
3	防冲击、冲撞设施	防冲击、冲撞设施 4 米套装	套	1
4	X 射线检测仪	1、通道尺寸: 650mm×500mm (宽×高) 2、外形尺寸: 1987mm×887mm×1260mm (长×宽×高) 3、传送带高度: 600mm 4、功耗: ≤0.8kW 5、管电压: 160kV 6、管电流: 1.0mA (可调) 7、具有 3 个摄像头, 进口至少 1 个, 出口至少 1 个, 通道内至少 1 个 8、图像回拉: 设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像, 无图像数量限制 9、缩放功能: 设备应能放大显示所选区域的物体图像。任意区域放大应不小于 64 倍 10、图像存储功能: 设备应具有图像实时存储功能, 并能支持扩展, 保存图像应包含图像生成时间、操作员 ID、设备 ID、疑似危险品名称等信息, 并可将疑似危险品报警信息同 X 光机过包图像同步保存 11、内置智能识别算法, 实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时, 应能自动识别图像圈定标注名称或种类: 1、刀具 (匕首、切刀、	台	1

		美工刀、弹簧刀) 2、仿真枪 3、管制器具(指虎、甩棍、电击器、手铐) 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备(笔记本电脑、手机、平板电脑) 8、锂电池、充电宝 9、工具(扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳) 10、打火机 11、雨伞 12、设备在 0.3m/s 速度下正常工作时, 线分辨力: 能够分辨最小单根实芯铜线直径 $\Phi 0.102\text{mm}$ (AWG38); 穿透分辨力: 能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径 $\Phi 0.203\text{mm}$ (AWG32); 空间分辨力: 能够分辨最小线对直径 1.0mm ; ▲13、具备节能环保。当传送带上无行李物品时, 设备的传送装置应自动停止; 当行李物品放上传送带时, 设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的 IPC 摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时, 传送带应自动停止; 当有人员出现在设备入口时, 传送装置应自动运行。(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页(至少包含首页和参数对应内容页)证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) ▲14、事件追溯: 设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与 X 射线透射图像进行关联存储。(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页(至少包含首页和参数对应内容页)证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) 15、灵敏度设置: 设备对疑似危险品的智能识别功能具有 0-10 等级的灵敏度设置 16、超薄物体检测: 当被测物过薄而无法遮挡光障时, 人工按下操作台上的相应功能键, 设备应能检测出厚度小于等于 0.01mm 的钢板 17、图像解像功能: 对 X 光机测试体的 0.8mm 线对进行 X 射线图像解像力分析, 其 MTF 值应大于等于 0.5 18、包包关联: 支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1:1 绑定, 准确率应大于等于 98% 19、危险品图像插入(TIP)功能应具有初次判图和二次判图功能, 且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。 20、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应$<0.5\text{s}$。 ▲21、应具有图像降噪等级调整功能, 支持用户自行调整降噪级别, 调整范围为 0~100 等级。(提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页(至少包含首页和参数对应内容页)证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) 22、键盘检查: 键盘段落轴体支持青轴, 键程长 2.4mm 23、设备孔隙检查: 整机外露进入设备孔隙应小于 6mm。		
5	金属探测器	1、灵敏度高, 能探测一枚大头针大小金属物品 2、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 3、具有三个指示灯显示, 开机时绿色灯亮, 探测时红色指示灯亮, 电压降低时 黄色指示灯亮	台	2

		4、突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置 5、具有高低灵敏度调节按钮,根据实际需求调节探测灵敏度		
6	物品寄存柜	1、具有 8 英寸触摸显示屏,屏幕支持多点触控操作 2、RJ45 以太网接口×1 个,RS485 接口×1 个,喇叭扬声器×1 个,拾音器×1 个,AC220V 电源接口×1 个; 3、采用双目摄像头,具备红外补光灯,应支持人脸识别活体检测; 4、支持 20000 张人脸库; 5、采用主副分体式设计,主柜可通过 RS485 连接副柜; 6、可支持以下几种开柜方式:人脸、刷卡、web、远程开柜、机械钥匙 7、支持断电上锁、断电保护、断网续传功能; 8、支持多张图片循环播放; 9、支持至少两种访问模式:员工、访客。格口支持设置一人一格、一人多格、多人一格; 10、支持自助选择格口或绑定人员和格口; 11、支持存储存取记录,可按人、按时间、按柜等方式进行检索; 12、12 格副柜,柜格尺寸: 331*294*477mm,与主柜连接方式:通过 RS485 进行通信	台	1
7	执法记录仪	1、具有夜视功能,开启夜视功能后,可以看清距执法记录仪 7m 处人体面部特征,距执法记录仪 15m 处人体轮廓; 2、存储卡最大可支持扩展至 512GB; 3、在温度为(-30±3)℃情况下正常工作状态的执法记录仪可持续工作时间≥4 小时; 4、可设置视频快门、背光补偿参数; 5、支持 1~128 倍快进快退,在待机状态下支持一键回放,最后录制的音视频文件,支持以幻灯片形式浏览; 6、支持预录、延录功能,能预录触发前 85s 的视音频信息,延录触发后 300s 的视音频信息; 7、具备空录识别功能,可识别静止画面、无移动物体、连续 5 分钟视频为空录视频,并可在管理平台中进行统计、管理,空录识别准确率不低于 85%; 8、在天气晴朗无雾,号牌无遮挡、无污损的条件进行测试,白天测试时的环境光照度不低于 200lx,晚上测试时辅助照明光照度不高于 50lx。白天和晚上识别准确率均不小于 90%;	台	2
8	对讲机	基本参数:无屏幕,黑色,整机质保 1 年,支持自动省电和自动静噪,防尘防雨,静音码有,电池电压 7.4 伏特,电池容量 2250mAh,功率 5 瓦特,频道数量 16 个,通话距离 5 公里,频率范围 400M-470M,工作温度范围-30℃~+60℃,重量 0.346 千克,尺寸 127.761.544 毫米。 电池参数:高容量锂离子电池,容量 2200mAh,尺寸 127.7x61.5x44mm,重量 346g,正常工作时间 18.5 小时。 频率范围:VHF 频段 136-174MHz,UHF 频段 403-470MHz。	台	4
9	酒精测试仪	吹气式酒精测试仪	台	2
10	灭火毯	玻璃纤维消防用品火灾逃生防火毯 1.5 米	块	2
11	防爆盾牌	防暴防砍防刺盾牌安保护卫透明视窗手持加厚铝合金盾牌	个	2
12	防暴钢叉	铝合金防暴钢叉	个	2

13	防暴头盔	美式防暴头盔适配多场景使用，安全防护防暴专用。	个	2
14	防刺服	快穿防暴服全身防刺防砍防护防爆盔甲铠甲服装	套	2
四、塘村法庭				
1	网络机柜	2000*600*600 网络机柜，采用优质冷轧钢板，方孔条、托盘等承重部件厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	个	1
2	核心交换机	1、配置：可用千兆电接口数量 ≥ 8 ，可用千兆光接口数量 ≥ 16 2、交换容量 $\geq 56\text{ Gbps}$ ，转发性能 $\geq 41.66\text{ Mpps}$ 3、提供 CQC 认证证书 4、支持 VLAN、STP/RSTP、QoS、LLDP、DHCP Snooping 等功能，支持终端安全防护 5、支持 SNMPv1/v2c 协议，支持 Web 管理 6、支持所有端口收、发方向限速，端口镜像，端口隔离 7、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行系统拓扑展示及管理，在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 8、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和重启 9、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 10、支持通过管理平台，手机 APP 在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输	台	1
3	硬盘录像机	1. 5U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：4 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：3×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 8×1080P 显示能力：最大支持 4K 输出	台	1
4	硬盘	1、标称容量：10TB 2、外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4、刻录技术：CMR	个	2

		5、转速：7200RPM 6、缓存：512MB 7、最大持续传输速率 $\geq 256\text{MB/s}$ （提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（ http://cma.cnca.cn ）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 9、平均读写功率（W）：9.1W 10、加载/卸载周期：600,000 11、MTBF：2,000,000		
5	网络机柜	1000*600*600 网络机柜，采用优质冷轧钢板，方孔条、托盘等承重部件厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	个	1
6	接入交换机	1. 设备性能不低于交换容量：20 Gbps，转发性能：14.88 Mpps； 2. 可用千兆电口数量 ≥ 8 ，千兆光口数量 ≥ 2 ， 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持 SNMP 管理、LLDP 功能，支持按端口划分 VLAN； 4. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看、展示并管理交换机的拓扑、对交换机进行远程升级、远程重启功能； 5. 支持通过管理平台和手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息，在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； 6. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行速率、流控、使能配置、VLAN 配置，进行实时收发速率、峰值收发速率统计，进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入	台	1
7	网络摄像机（枪机或者半球）	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸 $\geq 1/1.8$ 英寸，视频分辨率和帧率 $\geq 2560 \times 1440$ 、25 帧/秒，镜头光圈 $\geq F1.0$ （即 F 值 ≤ 1.0 ），内置 ≥ 1 个麦克风、 ≥ 1 个扬声器； 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； ▲4. 具有智能 ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（ http://cma.cnca.cn ）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%； 6. 白光补光距离 ≥ 30 米，防护等级不低于 IP66。	个	10

8	支架	摄像机支架	个	6
9	弱电箱	室外防水箱	个	3
10	线材	1、执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 2、性能等级：超五类 3、导体直径：0.50mm 4、符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准; 5、长度:305m±1.5m; 6、芯线规格:24AWG,无氧铜; 7、线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳; 8、芯线线径(AWG):24AWG 9、芯线材料:无氧铜 10、芯线绝缘材料:高密度聚乙烯 11、撕裂绳:有 12、1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω): 100 ± 15 13、1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m): ≤ 45 14、直流电阻 20℃(Ω /100m) max: 9.38 15、直流电阻不平衡(%)max: 5	箱	1
11	电源线	RVV2*1.5	米	202
12	辅助材料	PVC 管材,水晶头等	批	1
13	8 芯光缆	8 芯室外铠甲光缆	米	120
14	熔纤盘	机架式 24 芯熔纤盘	个	2
15	光缆配件	跳纤及其他	项	1
16	光纤熔接	光纤熔接(含尾纤)	点	2
17	施工调试及辅材费	设备安装调试	项	1
其他设备				
1	一键报警器	1、支持一键拨打电话,应支持最少设置 4 个电话号码;前端设备应支持一键呼叫预设的电话号码,当被叫号码无法接通,拒接或者占线时,前端设备应自动拨打下一个预设号码; 2、支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、业务咨询等多种类型; 3、支持不小于 200w 像素高清彩色摄像头; 4、支持 H.264 和 H.265 视频编码; 5、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报; ▲6、支持 256G 的 Micro SD 卡,应实现将音视频步存储到设备 Micro SD 卡中,支持视音频混流;提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页	套	1
2	门禁设备人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机,设备采用 ≥ 7 英寸触摸显示屏,屏幕分辨率 $\geq 1024*600$,可显示软件界面及操作提示,设备实时检测最大人脸,具有人脸框提示设计,方便校准。 2. 不少于 2 个摄像头(1 个可见光摄像头+1 个红外摄像头),码流支持 $\geq 1920\times 1080@25$ 帧/秒,适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别,支持通过人脸及人体测光,快速调节图像亮度	台	1

		3. 设备支持≥ 10000 张人脸白名单、≥ 50000 张卡片，≥ 150000 条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器； 4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比$\geq 90\%$，屏幕流明度$\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 5. 前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于 IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 6. 人脸 1:1 对比平均时间$\leq 120\text{ms}$，认假率$\leq 0.0002\%$，拒真率$\leq 1\%$，准确率$\geq 99\%$； 7. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像； 8. 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片，支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心，支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用非明文方案，支持抓拍图片本地存储功能开启、关闭，支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启、关闭，支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启、关闭，即隐藏姓名和工号信息； 9. 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，支持接入消防应急信号联动开门；支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警； ▲10. 支持对显示页面进行编辑，提供不少于 5 种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片，能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作，支持调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 11. 具有≥ 1 个 RS485、≥ 1 个 wiegand、≥ 1 个 typeC、≥ 1 个门磁、≥ 2 个报警输入、≥ 1 个防拆、≥ 1 个开门按钮、≥ 1 个电锁、≥ 1 个报警输出，内置扬声器。		
3	防冲击、冲撞设施	防冲击、冲撞设施 4 米套装	套	1
4	X 射线检测仪	1、通道尺寸：650mm$\times$500mm（宽$\times$高） 2、外形尺寸：1987mm$\times$887mm$\times$1260mm（长$\times$宽$\times$高） 3、传送带高度：600mm 4、功耗：$\leq 0.8\text{kW}$ 5、管电压：160kV 6、管电流：1.0mA（可调） 7、具有 3 个摄像头，进口至少 1 个，出口至少 1 个，通道内至少 1 个 8、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，	台	1

		无图像数量限制 9、缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于 64 倍 10、图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员 ID、设备 ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同 X 光机过包图像同步保存 11、内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐）4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞 12、设备在 0.3m/s 速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径$\Phi 0.102\text{mm}$（AWG38）；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径$\Phi 0.203\text{mm}$（AWG32）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径 1.0mm ； ▲13、具备节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的 IPC 摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） ▲14、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与 X 射线透射图像进行关联存储。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统（http://cma.cnca.cn）查询到，并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。） 15、灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有 0-10 等级的灵敏度设置 16、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于 0.01mm 的钢板 17、图像解像功能：对 X 光机测试体的 0.8mm 线对进行 X 射线图像解像力分析，其 MTF 值应大于等于 0.5 18、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和 X 光图片进行 1：1 绑定，准确率应大于等于 98% 19、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。 20、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应$<0.5\text{s}$。 ▲21、应具有图像降噪等级调整功能，支持用户自行调整降噪级别，调整范围为 0~100 等级。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件关键页（至少包含首页和参数对应内容页）证明。出具报告的检测机构可在国家市场		
--	--	---	--	--

		监督管理总局检验检测机构资质认定网上审批系统 (http://cma.cnca.cn) 查询到, 并提供查询截图。检测报告和查询截图缺一不可。) 22、键盘检查: 键盘段落轴体支持青轴, 键程长 2.4mm 23、设备孔隙检查: 整机外露进入设备孔隙应小于 6mm。		
5	金属探测器	1、灵敏度高, 能探测一枚大头针大小金属物品 2、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 3、具有三个指示灯显示, 开机时绿色灯亮, 探测时红色指示灯亮, 电压降低时 黄色指示灯亮 4、突出特点是有声光和振动报警双重提示方式, 准确快速判断金属位置 5、具有高低灵敏度调节按钮, 根据实际需求调节探测灵敏度	台	2
6	物品寄存柜	1、具有 8 英寸触摸显示屏, 屏幕支持多点触控操作 2、RJ45 以太网接口×1 个, RS485 接口×1 个, 喇叭扬声器×1 个, 拾音器×1 个, AC220V 电源接口×1 个; 3、采用双目摄像头, 具备红外补光灯, 应支持人脸识别活体检测; 4、支持 20000 张人脸库; 5、采用主副分体式设计, 主柜可通过 RS485 连接副柜; 6、可支持以下几种开柜方式: 人脸、刷卡、web、远程开柜、机械钥匙; 7、支持断电上锁、断电保护、断网续传功能; 8、支持多张图片循环播放; 9、支持至少两种访问模式: 员工、访客。格口支持设置一人一格、一人多格、多人一格; 10、支持自助选择格口或绑定人员和格口; 11、支持存储存取记录, 可按人、按时间、按柜等方式进行检索; 12、12 格副柜, 柜格尺寸: 331*294*477mm, 与主柜连接方式: 通过 RS485 进行通信	台	1
7	执法记录仪	1、具有夜视功能, 开启夜视功能后, 可以看清距执法记录仪 7m 处人体面部特征, 距执法记录仪 15m 处人体轮廓; 2、存储卡最大可支持扩展至 512GB; 3、在温度为 (-30±3)℃ 情况下正常工作状态的执法记录仪可持续工作时间 ≥4 小时; 4、可设置视频快门、背光补偿参数; 5、支持 1~128 倍快进快退, 在待机状态下支持一键回放, 最后录制的音视频文件, 支持以幻灯片形式浏览; 6、支持预录、延录功能, 能预录触发前 85s 的视音频信息, 延录触发后 300s 的视音频信息; 7、具备空录识别功能, 可识别静止画面、无移动物体、连续 5 分钟视频为空录视频, 并可在管理平台中进行统计、管理, 空录识别准确率不低于 85%; 8、在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡、无污损的条件进行测试, 白天测试时的环境光照度不低于 200lx, 晚上测试时辅助照明光照度不高于 50lx。白天和晚上识别准确率均不小于 90%;	台	2
8	对讲机	基本参数: 无屏幕, 黑色, 整机质保 1 年, 支持自动省电和自动静噪, 防尘防雨, 静音码有, 电池电压 7.4 伏特, 电池容量 2250mAh, 功率 5 瓦特, 频道数量 16 个, 通话距离 5 公里, 频率范围 400M-470M, 工作温度范围 -30℃	台	3

		~+60℃，重量 0.346 千克，尺寸 127.761.544 毫米。 电池参数：高容量锂离子电池，容量 2200mAh，尺寸 127.7x61.5x44mm，重量 346g，正常工作时间 18.5 小时。 频率范围：VHF 频段 136-174MHz，UHF 频段 403-470MHz。		
9	酒精测试仪	吹气式酒精测试仪	台	2
10	灭火毯	玻璃纤维消防用品火灾逃生防火毯 1.5 米	块	1
11	防爆盾牌	防暴防砍防刺盾牌安保护卫透明视窗手持加厚铝合金盾牌	个	1
12	防暴钢叉	铝合金防暴钢叉	个	1
13	防暴头盔	美式防暴头盔适配多场景使用，安全防护防暴专用。	个	1
14	防刺服	快穿防暴服全身防刺防砍防护防爆盔甲铠甲服套装	套	1

第五章 响应文件的组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

附件 1：法定代表人身份证明

附件 2：法定代表人授权委托书

二、联合体协议（本项目不适用）

三、供应商的资格证明资料

附件 3：供应商基本情况表

附件 4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件 5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件 6：其他说明

四、采购需求

附件 7-1：采购需求的响应

附件 7-2：拟安排项目部主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件 8-1：中小企业声明函

附件 8-2：中小企业货物清单表

附件 8-3：节能产品、环境标志产品

附件 8-4：节能产品、环境标志产品

附件 8-5：残疾人福利性单位证明材料

附件 8-6：监狱企业证明材料

七、报价一览表及分项价格表

附件 9：报价一览表

附件 9-1：分项价格表

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

一、磋商响应声明

致_____（采购人或采购代理机构）：

我方已仔细研究了_____（项目名称）的竞争性磋商文件（采购代理编号：_____）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起____日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本____份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

（1）受到刑事处罚；

（2）受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件 1：法定代表人身份证明

附件 2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日 期：_____年____月____日

附件 1

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位公章）：

日期：_____年_____月_____日

附件 2

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_____（项目名称、采购代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人或单位负责人身份证明(附件 1，原件)

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：_____年____月____日

二、联合体协议（本项目不适用）

致_____（采购人或采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加_____（项目名称）项目_____（政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：_____（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

_____年____月____日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人或单位负责人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定的，应提交《附件 8-2：中小企业声明函》。

三、供应商的资格证明资料

附件 3

供应商基本情况表

盖供应商单位公章

供应商名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
营 业 执 照	注册号码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	营业范围（主营）				
	营业范围（兼营）				
基本账户开户行及账号					
资质名称		等级	发证机关	有效期	
备注	提供营业执照(副本复印件)，其他资料按第二章第 41.1 款或第四章要求提供。				

附件 4

磋商文件规定的基本资格条件证明资料

提供第二章 磋商须知第 3.1 款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件证明资料的复印件。

附件 5

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第 3.1 款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件 6

其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

四、采购需求的响应

附件 7-1:

采购需求的响应

编制说明：供应商应对照第二章竞争性磋商文件须知的要求，按照竞争性磋商文件第四章采购需求自行编写采购需求的响应（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称：（盖单位公章）_____

法定代表人或其委托代理人(签字)：_____

日期：____年____月____日

附件 7-2:

主要人员简历表

姓 名		性 别	
职 务		职 称	
毕业学校、专业			
身份证号		拟在本合同任职	
执业资格证		执业资格证书号	
时间	类似项目名称	担任职务	项目单位名称及电话

供应商名称：（盖单位公章）_____

法定代表人或其委托代理人(签字)：_____

日期：____年____月____日

五、技术/商务响应与偏离表

序号	文件条目号	磋商文件商务/技术条款	响应文件商务/技术条款	响应与偏离	说明
1	第二章磋商须知前附表	响应文件有效期			
		保证金			
		付款方式			
		响应文件份数			
		其他规定			
					
2	第四章采购需求或服务内容	第四章采购需求或服务内容			
		投标人自认为需提供的响应资料			
					

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：（盖单位公章）_____

法定代表人或其委托代理人(签字)：_____

日 期：____年____月____日

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件 8-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：____年____月____日

附件 8-2

中小企业货物清单表

本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。							
1	2	3	4	5	6	7	8
序号	货物名称	数量	单价	总额	货物制造商名称	货物制造商类型	商标名称
中型							
小计							
小型、微型							
小计							

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目 7 “货物制造商类型”，填写：中型或小型、微型。

3、栏目 4 “单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。对提供的内容不真实的，监督管理部门可能以冒充中小企业参与政府采购活动谋取中标，依法予以处理。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年____月____日

附件 8-3

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第 2.8 款、第 9.2 款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。并在本章《九、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件 8-4

节能产品、环境标志产品

本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。						
1	2	3	4	5	6	7
序号	货物名称	数量	单价	总额	货物制造商名称	政策功能编码
节能产品						
小计	/	/	/		/	/
环境标志产品						
小计	/	/	/		/	/

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。

2、栏目 7 “政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。

3、栏目 4 “单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年____月____日

附件 8-5：残疾人福利性单位证明材料

附件 8-6：监狱企业证明材料

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明

致_____ (采购代理机构):

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录, 包括:

(一) 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚, 但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外;

(二) 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明!

投标人名称(单位章):

法定代表人(签字或盖章): _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____

七、报价一览表及报价文件

附件 9

报价一览表

项目名称		采购代理编号	
采购内容			
投标报价	大写：_____元人民币整 小写：_____元人民币整		
项目负责人			
备 注			

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

附件 9-1

分项报价明细表

采购计划备案编号：_____ 采购项目名称：_____

包号：_____ 包名称：_____

分项项目名称		规格型号 (或项目特征描述)	主要技术参数 或规格	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
						单价	小计	
1								
2								
3								
...								
总报价（元）：								

报价金额合计：小写：_____ 大写：_____

说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，应与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。政策功能编码包括货物或服务的提供厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，以及提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

说明：

- 1、最后报价现场组织报价。
- 2、最后报价相关表格不装订在响应文件中，磋商后供应商根据实际情况填写。