

岳阳市政府采购项目采购需求

项目名称：华容县应急管理局应急救援物资（发热多功能
棉大衣等一批）采购项目

采购单位：华容县应急管理局

主管单位：/43062310009451

编制单位：华容县应急管理局

编制时间：2026 年 08 月 20 日

编制说明

一、适用范围

岳阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、编制要求

1. 编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

2. 采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

3. 编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。

三、其他说明

1. 斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2. 项目采购需求作为采购资料存档备查。

一、基本信息

项目名称	华容县应急管理局应急救援物资(发热多功能棉大衣等一批)采购项目		
采购单位	华容县应急管理局		
■自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱
	徐股长	13348602288	
	其它参与编制人员		
□委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称		
	联系人	联系方式	电子邮箱
采购项目类别	☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程		

二、需求调查情况

属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分。

第十一条 对于下列采购项目，应当开展需求调查：

（一）1000 万元以上的货物、服务采购项目，3000 万元以上的工程采购项目；

（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

(四) 主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

对于应当开展需求调查的项目，但不开展需求调查的，应在此处写明不开展的具体原因。

编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含《政府采购需求管理办法》规定的需求调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照《政府采购需求管理办法》的规定开展需求调查。

(一) 是否开展需求调查

1. ☐ 是

2. ☒ 否，理由：该项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形。

(二) 需求调查具体内容

通过咨询、问卷调查、其它方式的需填写下表，通过论证方式的还需提供论证资料做附件。

调查组成员			
调查单位	/		
调查组负责人	/	联系电话	/
调查组成员			
调查方式	☐ 咨询 ☐ 论证 ☐ 问卷 ☐ 其它方式		

具体调查情况:

一、相关产业发展情况（是否符合需要引用国家标准、行业标准、地方标准的情形）：

二、采购标的的市场技术或者服务水平：

三、市场供给情况及供应情况：

四、价格情况、同类采购项目历史成交用户信息及成交情况（如有）：

五、可能涉及的质保期限、售后服务（运行维护、升级更新、备品备件、耗材）等后续采购情况；一招多年或连续性项目的情形等：

六、其它相关情况：

供应商情况

面向市场主体开展需求调查时，选择的调研品牌及调查对象不少于 3 个，并应当具有代表性。

序号	调研品牌名称	供应商（代理商）名称	联系方式
1	/	/	/
2			
3			
...			

调查小组成员名单

序号	姓名	职务/职称	签名
1	/	/	/
2			
3			
...			

备注：

1. 市场调查、需求调查按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）规定组织实施，符合第十一条“可以不再重复调查”情形的，可不开展调查。

2. 对于形式审查不符合要求时，须提供支撑材料作为补充，支持材料不受形式限制，但要能证明进行了认真的市场调研、需求调查，并确保其真实、准确。

三、采购需求清单

(一) 采购项目预(概)算

项目总预算: 1367400.00 元

包 1 预算: 1367400.00 元

(二) 采购标的汇总表

序号	标的(产品)品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
1	铝合金折叠床	个	4300	国产	/	
2	发热多功能棉大衣	件	300	国产	是	
3	多功能棉大衣(棉花内胆)	件	2500	国产	/	

(三) 技术商务要求

(1) 技术要求

铝合金折叠床

总体要求: 本项目采购产品为应急救援专用铝合金三折叠床, 整体质量、结构工艺、材质性能、外观标识及包装须严格符合《QB/T 4459-2013 折叠床》及救灾专用牛津布折叠床(三折叠)专用技术文件规范。

序号	技术参数
1	整体结构与材质要求: 产品至少满足采用三节可折叠结构, 开合顺畅、定位稳固、收纳便捷。床架主材采用 6063 型号异形铝合金管材, 床架、床腿主体不做喷塑处理; 各类金属配件表面采用喷塑工艺处理。床面采用 1111dtex×1111dtex 天蓝色涤纶丝单面 PU 涂层布, 面料纤维含量为 100%涤纶, 适配应急救援场景长期使用。
2	成品外形尺寸: 产品整体外形尺寸标准: 长度 1850mm(±25mm)、宽度 700mm(±7mm)、高度 355mm(±5mm), 成品尺寸偏差须控制在标准允许范围内。
3	床面面料性能参数
3.1	单面 PU 涂层涤纶面料, 各项性能指标须满足以下标准: 单位面积质量≥370g/m²;

	经向断裂强力 $\geq 2700\text{N}/5\text{cm}$ 、纬向断裂强力 $\geq 1900\text{N}/5\text{cm}$ ；经、纬向撕破强力均 $\geq 250\text{N}$ ；静水压 $\geq 5\text{kPa}$ ；允许面料轻度粘连；
3.2	甲醛含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ，pH 值控制在 4.0~9.0 之间，产品无异味；可分解致癌芳香胺染料 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ，完全符合安全使用标准。
4	铝合金管材规格参数：床架异形铝合金管材规格：22mm $\times$ 19mm 管材，壁厚 $\geq 2.2\text{mm}$ ；19mm $\times$ 16mm 管材，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 。管材表面光洁、无裂纹、无毛刺、无变形，结构强度满足反复折叠、承重使用要求。
5	配件防腐性能要求：喷塑配件漆膜经 96h 耐腐蚀测试，膜层不起泡、不脱落、无锈斑；电镀锌螺钉、螺母等五金配件，经 48h 耐腐蚀测试，主要表面无锈斑，镀层均匀致密、无起皮脱落现象，防腐防锈性能优良。
6	床面印刷标识规范：产品印刷字体端正清晰、色度饱满、附着牢固、不露底色、无晕染脱落。床靠背布正面距床头边 415mm 位置，向上印刷“应急救援”字样，采用 50mm 高度平头标准黑体字，四字在 300mm 长度范围内居中均匀排布。床布正面距床头边 190mm 向上、110mm 向下，左右向内 125mm 区间内，在 230mm、140mm 限定长度范围内分别印刷承制单位名称、监制单位名称及生产年月；其中承制、监制单位名称字体高度 30mm，生产年月字体高度 25mm，排版规整、标识完整。
7	缝纫工艺技术要求：产品配套线材性能：28 $\times$ 2/19mm 天蓝涤纶线带断裂强力 $\geq 300\text{N}$ ；29.5tex $\times$ 3 天蓝缝纫线断裂强力 $\geq 3020\text{N}$ ，线材耐磨、抗拉性能优异。整体缝纫线路规整顺直、针码均匀、缝头宽窄一致、缝制牢固；无开线、断线、跳线、死折、残留针眼、出套、毛漏、掉道等工艺缺陷。起止针回针 3~5 道，回针长度 10mm~15mm；断线接头处重缝加固 20mm~30mm。针码密度控制为 7 针/30mm~10 针/30mm，上下线松紧一致，明线距边宽度 1mm~2mm。缝后布面平整舒展，滚条包边紧实扎实，所有线带缝制部位均加垫布加固，提升整体牢固度。
8	整体装配与工艺细节要求：产品整体支承放置后，水平偏差不大于 5mm。所有喷塑配件加工前须经除油、除锈、磷化预处理，再进行环氧树脂喷塑处理，喷塑为本白色；漆膜均匀饱满、光洁牢固，无露底、积粉、流挂、皱皮等瑕疵。床架、床脚 100°~105° 弯折部位规整顺滑，管材无裂纹，配件表面光洁无毛刺、锐角。折页与床架螺钉连接松紧适度，折页与床脚铆合牢固、铆钉端正圆滑；活动三节环经电镀锌及钝化处理，镀层细致均匀、开合灵活无卡顿。

9	外包装及标志要求：产品外包装箱体两侧面统一印刷黑色产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称、监制单位名称；箱体两端面印刷标准装箱标识。 字体规范：产品名称、承制单位、监制单位名称采用黑体字，字体宽度 60mm；其余内容采用宋体字，字体宽度 35mm，单位名称可根据字数合理适配字体大小，保证标识清晰、排版规整。
---	--

发热多功能棉大衣

整体要求：多功能发热棉大衣、内胆可脱卸，内置发热片。面料采用防雨雪复合涂层面料；外表面颜色为藏青色；填充物为整张聚酯纤维絮片，棉衣絮片铺棉均匀，无塌陷。棉大衣的外观要求：自然平服，无皱褶，极光，油污，粉印等现象。线迹要求圆顺，平直，宽窄一致，无跳针，叠针现象。注：相关参数均符合或优于 GB18383—2025《絮用纤维制品通用技术要求》、GB/T2662-2017《棉服装》等相关规定。

序号	技术参数
纤维含量	
1	面料成分：防雨雪复合涂层面料纤维含量 100%聚酯纤维；
2	大身、袖子填充物：纤维含量 100%聚酯纤维；
3	大身里料：纤维含量 100%聚酯纤维；
面料质量要求	
1	单位面积质量 60g/m ² （±5g/m ² ）；
2	填充物：聚酯纤维 100%
3	PH 值(面料、里料)6.0-9.0
4	可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg
5	甲醛含量：≤20mg/kg
6	服装版型：直筒版型 颜色：常规款
7	里料：外装上衣里、帽子里，里袋牙、里袋布，领口贴边里，领、袖口扣袂；上衣内胆面、里，胆贴袋布为涤纶平纹绸；
8	外装上衣前门、帽子与大身结合，活里 活面，易于拆洗 12. 耐水色牢度：变色≥3-4 级；沾色≥3-4 级；
9	耐磨擦色牢度：干磨≥4 级，湿磨≥4 级；

10	耐干洗色牢度：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级；
11	耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级；
12	起毛起球 ≥ 4 级；
13	耐汗渍色牢度：酸性、变色 $\geq 3-4$ 级，沾色 $\geq 3-4$ 级，碱性变色 $\geq 3-4$ 级，沾色 $\geq 3-4$ 级；
发热系统详细要求	
1	发热区域与布局
1.1	★发热位置：至少包含左肩部、右肩部、腰部等独立发热区。（注：需提供有效的发热片检测报告）
1.2	★发热源技术要求：发热基材须采用非金属矿物质发热材质：石墨烯聚合纳米能量发热丝；各独立发热区域须采用一体式连续石墨烯发热丝，排布形式为蛇形或U型。发热有效覆盖面积需满足：肩部发热区域 $\geq 8\text{cm} \times 8\text{cm}$ ，腰部发热区域 $\geq 14\text{cm} \times 9\text{cm}$ 。安全，发热快。（注：需提供有效的发热片检测报告）
1.3	★发热片的要求：发热线固定在内胆与防绒绸之间，不得直接接触人体皮肤。应采用绗缝线固定，不得脱位、弯折或重叠。（注：需提供有效的发热片检测报告）
2	电气性能
2.1	发热服上有三档控温开关，连接5V充电宝，长按开关打开发热服；
2.2	显示红灯，表示为高档发热，温度大概为50-60度；
2.3	切换蓝灯，表示为中档发热，温度大概为40-49度；
2.4	切换绿灯，表示为低档发热，温度大概为30-39度；
2.5	续热能力：以10000mah充电宝为例，满电、高档恒温情况下，使用时间： ≤ 4 小时；中档恒温情况下，使用时间： ≤ 6 小时；低档恒温情况下，使用时间： ≤ 9 小时。
3	供电与接口
3.1	充电宝接口：左侧内口袋内设置一个USB防水插座，与发热线通过软导线连接。
3.2	控制开关：在接口处或口袋外设一个硅胶防水按钮开关，长按3秒开机/关机，短按可切换“低温/中温/高温”三档。
3.3	充电宝要求：发热棉大衣不附带充电宝。
4	安全与防护

4.1	绝缘等级：发热线外层采用硅胶绝缘层，无裸露导体。
4.2	防水等级：发热线及接口整体可承受短暂浸水，满足棉大衣水洗要求。
4.3	水洗耐久性：发热系统应能耐受 5 次标准家庭洗涤和 3 次甩干，之后仍能正常工作，不漏电、不短路、发热均匀。
5	导线与连接要求：发热主体片区为一体式连续无断点石墨烯发热丝，仅允许发热丝端头与内部供电导线接驳焊接；所有焊接点位必须采用双层热缩管绝缘防护，焊点结构固定牢固，使用过程不得受到拉扯、拉伸外力。内胆延伸至左侧内口袋的导线需隐藏式布设，导线严禁裸露外露。

多功能棉大衣（棉花内胆）

整体要求：多功能棉大衣、内胆可脱卸。面料采用防雨雪复合涂层面料；外表面颜色为藏青色；填充物必须采购符合 GB18383-2025 要求的 100%棉，经过梳棉机去杂和多道工序加工精制而成的无网针刺整张机制棉衣絮片，棉衣絮片铺棉均匀，无塌陷。棉大衣的外观要求：自然平服，无皱褶，极光，油污，粉印等现象。线迹要求圆顺，平直，宽窄一致，无跳针，叠针现象。注：相关参数均符合或优于 GB18383—2025《絮用纤维制品通用技术要求》、GB/T2662-2017《棉服装》等相关规定。

序号	技术参数
纤维含量	
1	面料成分：防雨雪复合涂层面料, 纤维含量 100%聚酯纤维；
★2	大身、袖子填充物：纤维含量 100%棉；
3	大身里料：纤维含量 100%聚酯纤维；
面料质量要求	
1	单位面积质量 60g/m ² （±5g/m ² ）；
2	填充物：棉 100%
2.1	原料要求：符合 GB 18383-2025 要求；
2.2	梳棉颜色级：白棉三级及以上；
2.3	含杂率：≤0.8%；
2.4	短纤维含量：≤25.0%；
3	PH 值(面料、里料)6.0-9.0
4	可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg

5	甲醛含量: $\leq 20\text{mg/kg}$
6	服装版型: 直筒版型
7	里料: 外装上衣里、帽子里, 里袋牙、里袋布, 领口贴边里, 领、袖口扣袂; 上衣内胆面、里, 胆贴袋布为涤纶平纹绸
8	外装上衣前门、帽子与大身结合, 活里活面, 易于拆洗, 耐水色牢度: 变色 $\geq 3-4$ 级; 沾色 $\geq 3-4$ 级;
9	耐磨擦色牢度: 干磨 ≥ 4 级, 湿磨 ≥ 4 级;
10	耐干洗色牢度: 变色 ≥ 4 级, 沾色 ≥ 4 级;
11	耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 4 级, 沾色 ≥ 4 级;
12	起毛起球 ≥ 4 级;
13	耐汗渍色牢度: 酸性、变色 $\geq 3-4$ 级, 沾色 $\geq 3-4$ 级, 碱性变色 $\geq 3-4$ 级, 沾色 $\geq 3-4$ 级;

发热多功能棉大衣、多功能棉大衣(棉花内胆)标准参数

样式(详见图1)



图1 防寒服样式

工艺要求

1. 下料

前身顺翘(不允许倒翘), 后身、袖子纱向允许不超过3%斜度。倒顺毛、阴阳格等全身顺向一致。

2. 颜色

面料、里料颜色为藏青、领绒颜色为黑色。

缝纫线、锁钉线、拉链、尼龙搭扣、四合扣、卡扣、帽绳等辅料颜色应与面料、里料颜色相匹配。

3. 色差

成品面料色差不低于 4 级。

成品非表面色差不低于 3-4 级。

4. 外观疵点

每个独立部位只允许疵点一处。

5. 敷衬

领里、袋口各敷衬一层，衬的收缩率应与面料相适宜。

6. 缝纫针距

明线针距：12 针/3cm~14 针/3cm；

暗线针距：11 针/3cm~13 针/3cm；

绗缝针距：不少于 8 针/3cm，绗距不大于 10cm，各部位均为经向绗线。

7. 缝制质量要求

顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。

8. 缝纫线路锁钉

锁 2.8cm 直眼不少于 58 针，锁 1.7cm 直眼不少于 36 针，扣眼美观、规整、牢固、不偏歪；钉扣每孔不少于 6 根线，反面留线头长 0.5cm~1.0cm。

9. 整烫

各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光；覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。

10、洗后外观：不允许出现破损、明显变形和变色，复合、严重起皱，表面部位不能有明显水渍，附件不允许脱落和锈蚀，里料不允许外漏，填充物不允许缩团，不允许严重影响外观和使用性能的其他变化；

11、保温性能：合格。

注：1、供应商必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

2、供应商应根据本采购清单编制分项报价明细表

3、价格包含运费、安装费、调试、保修、税金等一切费用。

（2）商务要求

1、质量保证

（1）成交供应商所提供的产品在送达采购人之时，国产产品生产日期不得超过 4 个月，进口产品生产日期不得超过 12 个月，否则采购人有权要求成交供应商换货，若成交供应商不能提供国产产品生产日期在 4 个月内的产品，进口产品生产日期在 12 个月内的产品，采购人有权取消其成交资格。

（2）供应商应给出所响应产品的主要技术数据；主要技术参数及要求不得有弄虚作假现象。成交供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。设备安装前须向采购人提供设备出厂合格证和相关质量检测合格证明文件。

（3）供应商确保所供货物技术指标符合磋商文件、以及国家或行业标准要求，必须严格按照《产品质量法》实行三包。

（4）在质保期内，成交供应商必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果成交供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担。

（5）成交供应商应与制造商签订所提供的产品享有制造商完全质量保证及要求保修和维护的权利的合同。当制造商不完全履行义务时，成交供应商有责任与义务，要求制造商履行义务，必要时，提起法律诉讼。

（6）投标时须提供针对本项目的详细售后服务方案。

2、验收标准和方法

（1）成交供应商在供货前应以采购人最终确定的尺寸、颜色、技术参数要求为准，经采购人同意后，再进行供货。本项目供货过程及结果需符合国家和行业相关政策要求。

（2）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用。

（4）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

（5）在验收出现争议时，采购人有权进行破坏性抽检（采购人有权指定第三方检测机构，破坏性抽检产生的损耗、检测等一切费用均由成交供应商承担）；若发现交付产品质

量与磋商文件要求及响应承诺不一致的，采购人将依法追究成交供应商的责任，并对造成的损失进行追偿。

3、售后服务

(1) 质保要求：自项目验收合格之日起计算，提供整体质保一年。质保期内发生的一切费用由成交人承担。

(2) 质保期内免费维修、更换配件。

(3) 提供所投产品 7*24 小时售后服务受理，包括邮件、电话、远程维护、驻点服务等方式。重大故障提供 7*24 小时的现场支援，一般故障提供 5*8 小时的现场支援。

4、包装、运输、保管及保险

(1) 供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

(2) 供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

(3) 货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

(4) 货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

其他要求及说明

1、费用及说明：

(1) 因成交供应商原因，未及时供货，每延误一天，成交供应商按迟交货物金额的 5% 向采购人支付违约金。

(2) 供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、检测、验收等人工、管理等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

(3) 本项目采购人不单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘；供应商可自行对项目现场进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，供应商签订采购合同和项目实施过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的索赔要求，供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。

2、付款方式：货到交货地点，达到验收条件后，一个月内向成交方支付合同价款的 90%，

使用满 1 年后(无重大质量问题, 双方没有纠纷)付清合同余款(合同价款的 10%, 无息)。

3、人员培训: 应对采购方设备操作人员进行现场操作培训, 直到操作人员完全掌握为止。

4、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

四、本项目需要提交的附件 (请按章节顺序列明):

无

岳阳市政府采购项目采购需求和采购 实施计划一般性审查意见书

项目名称：华容县应急管理局应急救援物资（发热多功能棉
大衣等一批）采购项目

采购单位：华容县应急管理局

预算主管部门：华容县财政局

审 查 时 间：2026 年 08 月 20 日



审 查 说 明

一、适用范围

岳阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、审查要求

1. 采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，按照《政府采购需求管理办法》第二十九条、第三十条之规定对采购需求和采购实施计划进行审查。一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

2. 审查工作机制成员应当由采购单位根据单位内部控制制度所明确的岗位职责，结合项目特点与部门实际情况决定，但应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构成员组成。

3. 审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购相关规定。

4. 对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

三、其他说明

1. 斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

2. 对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目名称

华容县应急管理局应急救援物资（发热多功能棉大衣等一批）采购项目

二、审查会议

1. 审查时间：2026 年 08 月 20 日

2. 审查地点：华容县应急管理局会议室

三、审查人员

序号	姓名	单位	职务/职称	联系方式	备注
1	陈波华	规划股	股长	13348602288	
2	刘志刚	救灾股	股长	13574030005	
3	杨政	防化股(纪检)	干事	18573025773	

四、审查情况

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容

确定采购需求、编制采购实施计划。

序号	一般性审查内容	审查结论
1	采购需求是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。	☒ 是 ☐ 否
2	采购需求是否符合预算、资产、财务管理制度规定。	☒ 是 ☐ 否
3	《项目采购需求》中所列技术要求是否明确采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或服务内容和标准等。	☒ 是 ☐ 否

序号	一般性审查内容	审查结论
4	《项目采购需求》中所列商务要求是否明确取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。	☒ 是 ☐ 否
5	符合《政府采购需求管理办法》规定的四种情形的项目，在确定采购需求前，是否如实开展需求调查（通过咨询、论证、问卷调查等方式），需求调查是否完整（包括产业发展、市场供给、同类项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况）。	☐ 是 ☒ 否
6	需求论证过程是否符合法律法规与规定，内容是否齐全。	☒ 是 ☐ 否
7	《项目采购实施计划》中选择的采购方式是否符合法定情形。	☒ 是 ☐ 否
8	根据采购需求特点提出供应商资格条件，是否与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件。	☒ 是 ☐ 否
9	合同类型、定价方式的选择是否合理、适用。	☒ 是 ☐ 否
10	《项目采购需求》和《项目采购实施计划》中所列内容是否编写完整。	☒ 是 ☐ 否

五、审查结果

经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。

参与审查人员（签字）：

徐洪华 刘志刚 徐洪